

Livinglight



**KATALOG
2018**



BTICINO uygulamasını indirerek anahtar mekanizmalarınızı AXOLUTE veya LIVINGLIGHT olarak tasarlayabilirsiniz.

Uygulama, iPhone, iPad (iOS) ve Android cihazlar için bulunmaktadır.



■ UYGULAMAYI BAŞLATIN



■ İSTEDİĞİNİZ LIVINGLIGHT ANAHTARINI TASARLAYIN

Uygulamaya ulaşmak için telefonunuzda bulunan QR kod okuyucusunu kullanabilirsiniz.



IPHONE



ANDROID

İçerik

2-30

Genel özellikler

LIVINGLIGHT	2
LIVINGLIGHT AIR	4
LIVINGLIGHT Dikdörtgen çerçeveler	6
LIVING INTERNATIONAL	7
Mekanizma tasarımları	8
Yeni nesil elektromekanik mekanizmalar	9
Otomatik bağlantılı mekanizmalar	10
Yeni AXIAL anahtar	11
Dimmer	12
Dimlenebilen mobil lambalar	13
Dimlenebilen okuma lambası	14
Merdiven aydınlatma lambası ve 360° dönebilen lamba	15
Enerji verimliliği	16
Yeni hareket dedektörü	17
Otel çözümleri	18
LIVINGLIGHT uygulama şekilleri	20
Yeni alçıpan buatlar	22
Kurulum sistemi - Geçmeli, Dikdörtgen	23
Kurulum sistemi - Geçmeli, Air	24
Kurulum sistemi - Modüler	26
Kurulum sistemi - Modüler, Air	28
LIVINGLIGHT montaj çözümleri	30

31-50

Katalog

LIVINGLIGHT mekanizma ve aksesuarlar	31-50
--------------------------------------	-------

51-76

Çerçeveler ve kurulum

Geçmeli kurulum	52
Modüler kurulum	63
Kişiselleştirilebilir aydınlatma noktası	72
Sıva üstü uygulama	73
IP55 ve IP40 uygulama	74

77-80

Boyutlar

LIVING-LIGHT

TEK SERİDE

ÜÇ AYRI MEKANİZMA RENGİ

beyaz, alüminyum, antrasit

ÜÇ FARKLI ÇERÇEVE MODELİ

Air, Dikdörtgen, Living International

VE SAYISIZ KOMBİNASYON

OLANAĞI



AIR ÇERÇEVE



DİKDÖRTGEN ÇERÇEVE



LIVING INTERNATIONAL ÇERÇEVE

DİKDÖRTGEN ÇERÇEVE

**Livinglight**

AIR


Kusursuzluğun
zarif
eseri

Zarafet ve teknoloji,
bir LIVINGLIGHT yeniliđi olan
AIR'in kusursuz tasarımında
bir araya geldi.
5mm'den ince tasarımı ve
şık görünümü ile LIVINGLIGHT
AIR,LIVINGLIGHT inovasyonunun
tasarımdaki zirvesi.



Yeni çerçeveler: YUMUŞAK (SOFT)



**MONOKROM**

Mükemmel etki,
tuş kapaklarıyla birlikte
harika bir koordinasyon
(beyaz, alüminyum, antrasit).

YENİ ÇERÇEVELER: YUMUŞAK (SOFT)

iç mekanlarda farklılık yaratan özel opak
çerçeveler (füme, kil, kum, mavi ay).

YENİ ÇERÇEVELER: FIRÇALI

Fırçalama bir Bticino klasiğidir:
daha modern ve estetik görünümlü
(nikel, titanyum, krom).

PARLAK

ince işlem görmüş
parlak metal ve saten etkisi
(kalay, paladyum, saten altın,
saten nikel ve inci beyazı).

5 mm
incelik

Yeni çerçeve: **FIRÇALI**



FIRÇALI TİTANYUM

DİKDÖRTGEN ÇERÇEVELER



KRİSTAL

Tüm mekanizmalarla kolayca kullanılabilen zarif ve başarılı bir tasarım.

Yenilenen
klasiklerin
modası
asla geçmez

Sadece gerçek klasikler onları eşsiz yapan tarzı koruyup aynı zamanda kendilerini yenileyebilirler.

LIVINGLIGHT dikdörtgen çerçeveler zamana karşı koyan tasarımı, etkileyici stili ve sunduğu işlevlerle klasikler arasında.



NÖTR

Çerçeve ve mekanizma arasındaki muhteşem renk uyumu.



AHŞAP

Doğa ve tasarım ahşap serisinde buluşuyor: bambu, kiraz ağacı, ceviz ağacı.



SAYDAM

Parlak renkler, büyüleyici tasarımlar.



DOĞAL

Sadelığın vazgeçilmez etkileyiciliği.



METAL

Modern yaşamın metal yansımaları



İPEK

Hoş bir dokunuş için yumuşak ve canlı renkler.

LIVING INTERNATIONAL

Vazgeçilmez
Living International
yeni çerçevelerle geri döndü.



Eşsiz LIVING INTERNATIONAL
serisi ile İtalyan tasarımındaki mükemmelliği
hissedeceksiniz.



TAM BEYAZ - BI
Tertemiz, saf ve iddialı uyum.



KROM - CT
Parlak ve göz alıcı etki.



KOYU ÇELİK - AC
Güçlü ve etkileyici tasarım.



ALTIN - OR
Işıldayan ahenk.



BRONZ - BO
Keskin ve zarif dokunuş.



ANTRASİT TUŞ KAPAĞI
Sade ve zarif bir görünüm için pürüzsüz bir doku.

BEYAZ TUŞ KAPAĞI

İncecik satine dokusu sayesinde keyif verici ipeksi bir dokunuş. Tuş kapağı ise muhteşem ve daima TERTEMİZ bir görüntüye sahip.

ALÜMİNYUM TUŞ KAPAĞI
Daha teknolojik bir görünüm için beyaz anahtarın stili teknolojinin rengiyle buluştu.

MEKANİZMA TASARIMLARI

**Teknoloji
tasarımla
buluşuyor**

LIVINGLIGHT'ın kontrol mekanizmaları yenilendi. Güzel ve fonksiyonel tuş kapakları, tüm modelleri ışıklandırabilmek için

LED ışıkları ve yepyeni mekanizması ile LIVINGLIGHT her türlü ihtiyaca çözüm sunuyor.



**AXIAL KONTROLLER:
BİR BTICINO YENİLİĞİ**

BTicino standart kontrollerle alternatif olarak Axial kontrol sistemlerini sunuyor. Axial kontroller, yeni AIR çerçevelerin düzlemselliğini artırmak için ideal bir çözüm. Üst düzey elektromekanik teknoloji sonucunda yaratılan sessiz ve güvenilir bir kontrol.



**STANDART KONTROLLER:
SÜREKLİLİK VE YENİLEME**

Maksimum düzeyde pratiklik için; daha iyi bir performans ve daha iyi bir görünüş.



Işıklar 

TÜM SERİDE LED AYDINLATMA

Tüm kontrollerde, göz yormayan zarif aydınlatmalar bulunur. BTicino enerji tasarrufu ilkelerine paralel olarak seçilen LED teknolojisi tüketimde önemli bir düşüş sağlar.

YENİ NESİL ELEKTROMEKANİK MEKANİZMALAR

Daha iyi
performans
için tamamen
yenilendi

**DAHA ÇEVRE DOSTU BİR
YAKLAŞIMLA BTICINO,
YENİ NESİL STANDART VE AXIAL
MEKANİZMALAR YARATTI**

Eko-sürdürülebilirlik sürecinden
geçerek ortaya çıkarılan bu
inovasyon, enerji tasarrufu ve
hammadde tasarrufunu
aynı anda sağlamaktadır.



Daha iyi bir mekanik güç için
yeni kablo sıkma sistemi.

Mekanik hareketlerin
mutlak duyarlılığı ile
yeni patentli kontak sistemi.


Daha dayanıklı,
yeni monoblok gövde.

Alternatif çözüm Axial mekanizma


Bir BTicino yeniliği: Axial mekanizma;
tuş kapakları ile kontrol (AÇIK/KAPALI)



OTOMATİK BAĞLANTILI MEKANİZMALAR



Kabartılmış kablo sıyırma işareti



Kablo sıyırma 12 mm

HIZLI

Kablolama için yalnızca birkaç saniye yeterli

GÜVENİLİR&DAYANIKLI

Zamana karşı dayanıklı kablolama

Yüksek düzeyde çözümler sunan BTicino için her ayrıntı önemlidir.



KOLAY

Hiçbir özel alet gerektirmez.



ESNEK

Kablolara farklı bölümlerde de kullanabilme olanağı.

	STANDART ANAHTARLAR		AXIAL ANAHTARLAR	
	 1 modül	 2 modül	 1 modül	 2 modül
ANAHTAR	☒	☒	☒	☒
VAVİEN	☒	☒	☒	☒
PERMÜTATÖR	☐	☐	☐	☐
LİHT BUTONU	☒	☒	☒	☒

☒ Otomatik bağlantılı mekanizmalar ☐ Vida bağlantılı mekanizmalar

Yeni AXIAL ANAHTAR


İNDİRGENMİŞ derinlik
ÜSTÜN ergonomi



MÜKEMMEL İNCELİK.

Yeni Axial anahtarlar daha az yer kaplıyor: **eskiye göre %30 daha ince**

- **kolay kurulum:** yeni sistemlerde veya yenileme projelerinde kolaylık.
- çerçeveler ve Living Light AIR kaideler ile mükemmel uyum.



ERGONOMİK

Yeni Axial anahtarların hassasiyeti elektronik anahtarlar gibi yumuşaktır.

- **Düşük açıklık:** eskisine göre **%35** (3.5mm yerine 2.2mm)
- **Düşük itme kuvveti:** **%40** daha hassas basma sağlar (9N yerine 5N kuvvet)
- **%18** daha sessiz
- **Yeni LED'ler ile** arka aydınlatma



DİMMER:

...HER ÇEŞİT YÜKÜN

VERİMLİ YÖNETİMİ



ÜNİVERSAL DİMMERLER

BTicino universal dimmerler ile her çeşit dimlenebilir yükün kontrol edilmesi ve aydınlık seviyesinin ayarlanması mümkündür.

KURULUM AVANTAJLARI:

- Farklı türdeki yüklerin kontrol edilebilmesi sayesinde yük seçilmeden önce kurulum yapılabilir.
- 2 kablo ile (nötr yoktur) hızlı montaj yapılabilir.
- Var olan bir dimmerin yerine kolayca takılabilir.
- 1 veya daha fazla liht butonu ile uzaktan kumanda edilebilir.

ERGONOMİ'NİN İKİ HALİ.



ROTATİF DİMMER

Çevirmeli dimmerlerde geniş ürün yelpazesi ile 1 ya da 2 modül çözüm sunar.



DOKUNMATİK DİMMER

Basit bir dokunuş ile açma-kapama ve parlaklık ayarı kolaylığı sunar

DİMMER TİPLERİ	Enerji tasarruflu lamba halojen enerji tasarruflu	Halojen elektronik trafo	Halojen mekanik trafo	Halojen 230V	Akkor flamanlı 230 V	Dimlenebilir kompakt floresan	Dimlenebilir LED	Balastlı floresan lamba 0-10 V
REZİTİF	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
REZİTİF-ENDÜKTİF	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
BALAST 0-10V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
ÜNİVERSAL	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐

DİMLENEBİLEN MOBİL LAMBALAR



Konfor ve
güvenlik
bir arada

2 MODÜL LIVINGLIGHT AIR
ÇERÇEVE + LAMBA

MODERN, TEKNOLOJİK.

Yeni mobil lambalar, karanlıkta ihtiyacınız olan güvenliği garanti eder. BTicino anahtar-priz ürün grupları ile mükemmel uyumu olan bir tasarımıdır. Bastır/çek çıkart sistemi ile istediğiniz zaman el fenerine dönüştürebilirsiniz.

BASTIR



ÇEK




BASTIR-ÇEK SİSTEMİ VE LED IŞIK

Sıva altı çerçeve içinden çıkarılabilen ergonomiye sahiptir. LED ışık sayesinde, ışık şiddeti ayarlanabilir, az elektrik tüketimi ile daha iyi performans sunar.

TEK REFERANS İLE ÇÖZÜM

Taban + 3 farklı renkte ön kapak + el feneri= tek referans ile kolayca sipariş edilebilir.



DİMLENEBİLEN OKUMA LAMBASI

Yeni LED aydınlatma konut ve diğer yaşam alanlarında konfor ve güvenliğe katkı yaparak konforlu ortamlar oluşturmak için yaratıldı.



Dimlenebilen OKUMA LAMBASI

Rahatlığınız için ideal aydınlatma

BTicino'nun yeni okuma lambasıyla aydınlatmak istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Esnek ve hareketli kordon ile LED aydınlatmasına yön verebilirsiniz.



DİMLENEBİLEN OKUMA LAMBASI

Aydınlatmaya adanmış ürün grupları ile merdiven aydınlatmasından, okuma lambasına, **BTicino Ev Aydınlatma** ürünleri evde yaşayan herkese orjinal, güvenli, fonksiyonel bir ortam sunar.



Merdiven aydınlatma LAMBASI

Yeni, yönlü merdiven aydınlatma.

Daha bugünden evinizin aydınlatma tasarımında yer almaya aday: Yeni, yönlü LED lamba ile güvenli ve konforlu bir ortam yaratın. Özellikle geçiş noktalarında, koridor ve merdivenlerde ya da karanlık gece vakitlerinde ihtiyacınız olan doğru aydınlatmayı garanti eder.



MERDİVEN AYDINLATMA LAMBASI

360° dönebilen LAMBA

Nereyi isterseniz sadece orayı aydınlatın.

İhtiyaç duyulan bölgeyi etkili biçimde 360°'lik açıyla aydınlatmak üzere geliştirilmiştir. Özellikle çalışma yüzeylerinin (örn. ocak, çalışma masası vb.) aydınlatılması için şık ve kullanışlı bir çözüm sunar. Normal bir lambanın yönetimi gibi standart bir kumanda kullanılarak yönetilebilir.



DÖNEBİLEN (AYARLANABİLEN) LAMBA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ



Yeni yönetmeliklere uygun çevre ve binaların enerji sertifikasyonlarıyla, modernizasyonundan ve konfordan ödün vermeye gerek yok.

**Işık çıkış
paritesi
daha düşük
tüketim**

MAKSİMUM VERİM İLE IŞIK AYARI

Yeni universal dimmer ile kompakt floresan lambalarda LED kadar güç tüketerek %65 oranında tasarruf sağlayabilirsiniz.



TERMOSTAT



NE ZAMAN, NEREYİ İSTERSENİZ ISITIN VEYA SOĞUTUN

BTicino termostatlar ile (MyHOME yerine klasik olan ile):

- her oda için ayrı iklimlendirme yapabilir,
- bir bölgeyi farklı parçalara bölerek kontrol edebilirsiniz.



DOKUNMATİK EKRANDA TÜKETİM
MİKTARINI GÖRÜNTÜLEME OLANAĞI



TÜM ENERJİ TÜKETİM VE ÜRETİMİNİN KONTROLÜ

Evin tüm tüketimini görüntüleme - elektrik, su ve doğalgaz - sıcak su ve enerji üretimi, fotovoltaik ya da güneş enerjisi ile üretilen enerjiyi görüntüleyerek gereksiz kullanımı önleyebilirsiniz.

MyHOME
Otomasyon



HAREKET DEDEKTÖRÜ: YALNIZCA GEREKLİ OLDUĞUNDA AYDINLATIR

Hareket dedektörü konut ve diğer yaşam alanlarında aydınlatma atığı olmadan sunulan akıllı ve öncü çözümlerdir. Aydınlatma kullanıldığında devreye girer ve alanda kimse olmadığında otomatik olarak söner



Pasif kızılötesi hareket
dedektörü - Otomatik model



iki teknoloji hareket dedektörü
- Kızılötesi ve ultrasonik
- EKO MODELİ
- OTO MODELİ

YENİ HAREKET DEDEKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İDEAL



HAREKET DEDEKTÖRÜ

Yenilikçilik ve akıllı kontrol:

Normal bir anahtar gibi yönetilen yükün manuel olarak açılıp kapatılmasını sağlamanın yanı sıra ışığın açık kalması durumunda otomatik olarak kapatabilir. 10 dakika boyunca herhangi bir hareket tespit edilmezse, anahtar bağlı olduğu yükü devre dışı bırakır. Nötr hattına ihtiyacı yoktur ve ışıklar kapalıyken tüketim sıfırdır.

		R		E		K/E		
		 Akkor flamanlı 230V	 Halojen 230V	 ELV Halojen ferromanyetik transformatörlü	 Halojen elektronik transformatörlü	 Floresan lambalı	 Led	 Kompakt floresan lambalı
								
230 V ~	Maks.	150 W	150 W	150 VA	150 VA	100 VA	650 mA	650 mA
	Min.	12 W	12 W	12 VA	12 VA	12 VA	50 mA	50 mA

OTEL'DE EVDE GİBİ



YENİ

KAPI DIŞI ÜNİTESİ: "DO NOT DISTURB"
- "MAKE UP ROOM" SEÇENEKLİ UYARICI
LAMBA, KAPI ZİLİ VE KART OKUYUCU



ODA İÇİNDE: "DO NOT DISTURB" - "MAKE UP THE ROOM"
UYARI DÜĞMELERİ, KART OKUYUCU



MyHOME
Otomasyon

Müşteri ihtiyaçlarına maksimum özen: Ulaşılabilir servis, rahatlık, kolay kullanımlı ürünler



TIRAŞ PRİZİ



YENİ

DİJİTAL TERMOSTAT,
MYHOME



YENİ

8 ANAHTARLI MYHOME
KONTROL

GÜVENLİK İÇİN EKSTRA ÖZEN

Gece için basamak uyarıcı ışık.
Acil durum ipi ile sürekli
maksimum güvenlik.

TEK HAREKET İLE MÜKEMMEL ATMOSFER

Yeni MyHOME dijital termostat ve 8 anahtarlı kontrol mekanizması
ile tek dokunuşta en doğru ısı ve ışık ayarı.

MyHOME
Otomasyon



TÜM ELEKTRONİK ALETLERİNİZ İÇİN
HDMI VE USB BAĞLANTISI.



STOR PERDE, YATAK BAŞLIĞI VE
BAŞUCU LAMBASI KONTROLÜ

**Otel odaları da dahil
olmak üzere tüm elektrik
sistemleri için komple
çözüm.**

BAĞLANTI, EĞLENCE VE MULTİMEDYA

Audio/Video bağlantıları için üst düzey
rahatlık ve eğlence sağlar.

ANINDA TANIMLANABİLİR FONKSİYONLAR

Arkadan ışıklı yapısı, kolay anlaşılır
sembolleriyle her fonksiyon rahatlıkla
tanımlanabilir.

LIVINGLIGHT UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Geçmeli uygulama

MERKEZLER ARASI MESAFE: 71 mm



2 MODÜL

- Dikey ve yatay kurulumu uyumlu diktörgen çerçeveler



2 + 2 MODÜL



2 + 2 + 2 MODÜL



2 + 2 + 2 + 2 MODÜL

Modüler uygulama



2 MODÜL



3 MODÜL



4 MODÜL



7 MODÜL



3 + 3 MODÜL

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

	Modüler					Standart 71 mm		
	2	3	4	7	3+3	2+2	2+2+2	2+2+2+2
 DİKDÖRTGEN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
 LIVING INTERNATIONAL	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
 AIR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐




Uygun



Uygun değil

YENİ ALÇIPAN BUATLAR

Kolay, hızlı, profesyonel



ÖZELLİKLER



Alev iletmez
EN60670 Standardına göre 850°C'ye kadar alev iletmez.



Sağlam
Propilen malzemeden üretilmiştir ve güvenilir bir yapıya sahiptir.





Toza karşı koruma
IP40 Koruma sınıfında, hem kullanım hem de montaj esnasında plastik membran sayesinde toz geçişi en aza indirgenmiştir.

DİKDÖRTGEN KURULUM SİSTEMİ: GEÇMELİ

Standart sıva altı buatlar

LIVING LIGHT

normal sıva altı buatlar ve 2 modül kaideler ile kullanılabilir ve kullanıcının zevkine göre dikdörtgen çerçeveler ile tamamlanabilir.



AIR KURULUM SİSTEMİ: GEÇMELİ

2 MODÜL

502E
ÖRME DUVARLAR
İÇİN VİDALI BUAT

PB502N
ALÇIPAN
DUVARLAR İÇİN
VİDALI BUAT

LN4702E
AIR 2 MODÜL KURULUMLAR İÇİN
ÖZEL KAİDE

Mevcut renkler
□ BEYAZ
■ ALÜMİNYUM
■ ANTRASİT

PB502A
BAĞLANTI AKSESUARİ

2 X PB502N
PB502A İLE BAĞLANTI

LNE4802...
2 MODÜL
KURULUMLAR İÇİN
AIR ÇERÇEVE

2 + 2MODÜL



2 x 502E
GEÇMELİ BAĞLANTI

2 x LN4702E
GEÇMELİ BAĞLANTI

Mevcut renkler
□ BEYAZ
■ ALÜMİNYUM
■ ANTRASİT

NOT: YATAY VEYA DİKEY
KURULUM

LNE4802M2...
2 MODÜL KURULUM İÇİN
AIR ÇERÇEVE



LIVINGLIGHT^{AIR}

LIVINGLIGHT AIR ile duvarlardaki çerçeve ve kaideler daha zarif bir görünüm sunar.

- 2 modül kurulum:
BTicino buat 502E ve PB502
Kurulum, buatlara özel kaideler ve çerçevelerle tamamlanır.


Öneriler:

- Örme duvarlarda daha rahat kurulum için buat genişletici aksesuar kullanılması tavsiye edilir.




AIR, DİKDÖRTGEN, LIVING INTERNATIONAL MONTAJ SİSTEMLERİ: MODÜLER

Standart sıva altı
buat



LIVINGLIGHT



LIVINGLIGHT normal sıva altı buatlar ve 2, 3, 4, 7 ve 3+3 modül kaideler ile kullanılabilir ve kullanıcının zevkine göre diktörge çerçevelerle tamamlanabilir.



LIVINGLIGHT AIR
ÇERÇEVE

BUAT GENİŞLETME AKSESUARİ: MEKANİZMANIN GİRECEĞİ ALANIN DERİNLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN BTİCİNO BUATLARI İLE KULLANILABİLİR.


Sıva altı montajlarda kurulumu hızlandırmak ve kolaylaştırmak için üretilen bu adaptör ile beton duvarlarda montaj derinliği artırılır. 3, 4, 7 ve 3+3 modüller için de uyumlu olan bu adaptör, aynı buat içindeki fazla kabloların sonlandırılmasında kolaylık sağlar.



AIR MONTAJ SİSTEMİ: MODÜLER

TEKNOLOJİ VE STİLİN MÜKEMMEL BULUŞMASI

Maksimum düzlemsellik için yepyeni
incecik çerçeveler. Modern sadeliğin
resmedilmiş hali.



Özel Air kaideler

Daha ince tasarlanmış, güçlendirilmiş, esnek ve dayanıklı plastik kaide.



Cihazınızı toz, boya, çizik gibi etkilere korumak için ideal çözüm sunan koruma kılıfları.



Geri dönüştürülebilir çevre dostu plastik.

KURULUM ÖNERİLERİ

Kablolama öncesi kutu içi temiz olmalıdır. *



Mekanizmayı resimdeki gibi dışarıya doğru sarkıtmayınız.



Koruma kılıfları, mekanizmayı her türlü dış etkiden korumak için tasarlanmıştır.




Tüm iş bittikten sonra, koruma kılıfını atıp, çerçeveyi monte edebilirsiniz.




* Gerekirse, buat genişletme aksesuarı (503ESE), kullanarak, buat içinde daha geniş bir alan yaratabilirsiniz.

ÖRME DUVAR - SIVA ALTI UYGULAMA




ALÇIPAN - SIVA ALTI UYGULAMA





LIVINGLIGHT MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

SIVA ÜSTÜ MONTAJ ÇÖZÜMLERİ



IP40 – IP55 UYGULAMALAR



Not: Montaj çözümleriyle ilgili tüm detayları ve ürün kodlarını katalogdaki ilgili bölümde bulabilirsiniz.



KATALOG

TEMEL KONTROL MEKANİZMALARI

STANDART ANAHTAR



N4001A



N4001M2A



NT4001A



NT4001M2A



L4001A



L4001M2A



LN4001A

		ANAHTAR MEKANİZMALARI	
		1 modül	2 modül
Tanım	Renk	Ref.	Ref.
ANAHTAR 1 KUTUP 16 AX 250 V AC.	□	N4001A	N4001M2A
	■	NT4001A	NT4001M2A
	■	L4001A	L4001M2A
	○	LN4001A	-
VAVİEN 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4003A	N4003M2A
	■	NT4003A	NT4003M2A
	■	L4003A	L4003M2A
	○	LN4003A	-
PERMÜTATÖR 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4004N	N4004M2N
	■	NT4004N	NT4004M2N
	■	L4004N	L4004M2N
	○	LN4004N	-
LİHT BUTONU 1 KUTUP (NO) 10A 250 V AC.	□	N4005A	N4005M2A
	■	NT4005A	NT4005M2A
	■	L4005A	L4005M2A
	○	LN4005A	-

Not: ○ tuş kapaklı olmadan satılır. İlerleyen sayfalarda listelenen tuş kapaklarıyla ya da diğer kontrol mekanizmalarının tuş kapaklarıyla tamamlanabilirler.

AXIAL ANAHTAR



N4051AN



N4051M2AN



NT4051AN



NT4051M2AN




L4051AN



L4051M2AN

		ANAHTAR MEKANİZMALARI	
		1 modül	2 modül
Tanım	Renk	Ref.	Ref.
ANAHTAR 1 KUTUP 16 AX 250 V AC.	□	N4051AN	N4051M2AN
	■	NT4051AN	NT4051M2AN
	■	L4051AN	L4051M2AN
VAVİEN 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4053AN	N4053M2AN
	■	NT4053AN	NT4053M2AN
	■	L4053AN	L4053M2AN
PERMÜTATÖR 1 KUTUP 16AX 250V AC.	□	N4054	N4054M2
	■	NT4054	NT4054M2
	■	L4054	L4054M2
LİHT BUTONU 1 KUTUP (NO) 10A 250 V AC	□	N4055AN	N4055M2AN
	■	NT4055AN	NT4055M2AN
	■	L4055AN	L4055M2AN

Not: Axial anahtarlar ilerleyen sayfalarda listelenen Axial anahtar için tuş kapaklarıyla tamamlanabilirler.



ELEKTRİK KONTROL ÜRÜNLERİ



N4003ES



NT4003ES



L4003ES

Ref.



HAREKET DEDEKTÖRLERİ

- ☐ N4003ES
- ☐ NT4003ES
- ☐ L4003ES



Varlık dedektörü içeren hareket dedektörü, normal bir VAVIEN gibi manuel olarak ON-OFF yapma imkanı sunmasının yanı sıra 10 dakika hareket algılamazsa otomatik olarak ışığı kapatır.

IR hareket dedektörü 8 metreye kadar 160°'lik alanı kapsar. Aynı hatta taşınabilen her yük tipi için kullanıma uygundur.

- 12-150W: halojen ve rezistif yükler
- 2-150VA: elektronik ya da ferromanyetik balastlı lambalar
- 8-30W (veya 650 mA): LED ve CFL


Özellikle ışığın uzun süre açık kalabileceği çocuk odası, garaj gibi alanlarda kullanılmak için uygundur.

Nötr hattına ihtiyaç yoktur, 127-230V, 2 modül.


BAĞLANTI ŞEMASI



N/NT/L4003ES




Hareket dedektörü + Vavien



Vavien'in ya da dedektörün herhangi biri ışıkları açıldığında IR dedektörü aktif hale gelir. Yüke yakın ya da uzak kurulabilir ve 10dk. boyunca hareket olmazsa devreyi açar.

2 Hareket dedektörü



Işık açıkken 2 IR dedektörü deaktif olur. 10dk. boyunca hareket olmazsa ışık otomatik olarak kapanır.

KLASİK ANAHTARLAR İÇİN TUŞ KAPAKLARI

TEK FONKSİYON



		IŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAKLARI		
		1 modül	2 modül	3 modül
Tanım		Ref.	Ref.	Ref.
ALT KISMI IŞIKLI, DEĞİŞTİRİLEBİLİR TUŞ KAPAĞI	☐	N4915N	N4915M2N	N4915M3N
	☐	NT4915N	NT4915M2N	NT4915M3N
	☐	L4915N	L4915M2N	L4915M3N
YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP TUŞ KAPAĞI	☐	N4915LN	N4915M2LN	N4915M3LN

Not: değiştirilebilir tuş kapakları, tuş kapaksız temin edilen mekanizmalarla yapılan kurulumu uygundur.



N4915N

NT4915N

L4915N



NT4915AN

NT4915BN

NT4915DN



NT4915FN

NT4915M2ADN



NT4915DD

NT4915MR

		IŞIKLANDIRILABİLİR SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI	
		1 modül	2 modül
Tanım		Ref.	Ref.
LAMBA SEMBOLLÜ	☐	N4915AN	N4915M2AN
	☐	NT4915AN	NT4915M2AN
	☐	L4915AN	L4915M2AN
MERDİVEN BOŞLUĞU LAMBASI SEMBOLLÜ	☐	N4915BN	N4915M2BN
	☐	NT4915BN	NT4915M2BN
	☐	L4915BN	L4915M2BN
ZİL SEMBOLLÜ	☐	N4915DN	N4915M2DN
	☐	NT4915DN	NT4915M2DN
	☐	L4915DN	L4915M2DN
KİLİT SEMBOLLÜ	☐	N4915FN	N4915M2FN
	☐	NT4915FN	NT4915M2FN
	☐	L4915FN	L4915M2FN
DİMMER SEMBOLLÜ	☐		N4915M2ADN
	☐		NT4915M2ADN
	☐		L4915M2ADN
"DO NOT DISTURB" SEMBOLLÜ	☐	N4915DD	N4915M2DD
	☐	NT4915DD	NT4915M2DD
	☐	L4915DD	L4915M2DD
"REARRANGE THE ROOM" SEMBOLLÜ	☐	N4915MR	
	☐	NT4915MR	
	☐	L4915MR	

KLASİK ANAHTARLAR İÇİN RENKLİ TUŞ KAPAKLARI

		DİKDÖRTGEN ÇERÇEVELER İÇİN IŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAKLARI		
		1 modül	2 modül	3 modül
Tanım		Ref.	Ref.	Ref.
MAT ALTIN	○	LN49310A	LN4931M20A	LN4931M30A
BRONZ	○	LN4931BZ	LN4931M2BZ	LN4931M3BZ
NİKEL	○	LN4931NS	LN4931M2NS	LN4931M3NS
GÜMÜŞ	○	LN4931AG	LN4931M2AG	LN4931M3AG



LN49310A



LN4931BZ



LN4931NS



LN4931AG

		ELİPTİK ÇERÇEVELER İÇİN IŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAKLARI		
		1 modül	2 modül	3 modül
Tanım		Ref.	Ref.	Ref.
ALTIN	○	LN49310C	LN4931M20C	LN4931M30C
ÇELİK	○	LN4931AC	LN4931M2AC	LN4931M3AC
TİTANYUM	○	LN4931TC	LN4931M2TC	LN4931M3TC
KROM	○	LN4931CR	LN4931M2CR	LN4931M3CR



LN49310C



LN4931AC



LN4931TC



LN4931CR

AXIAL ANAHTARLAR İÇİN TUŞ KAPAKLARI

		IŞIKLANDIRILABİLİR SEMBOLSÜZ TUŞ KAPAKLARI	
		1 modül	2 modül
Tanım		Ref.	Ref.
IŞIKLANDIRILABİLİR TUŞ KAPAĞI	□	N4916	N4916M2
	■	NT4916	NT4916M2
	■	L4916	L4916M2



		IŞIKLANDIRILABİLİR SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI	
		1 modül	2 modül
Tanım		Ref.	Ref.
LAMBA SEMBOLLÜ	□	N4916A	N4916M2A
	■	NT4916A	NT4916M2A
	■	L4916A	L4916M2A
MERDİVEN BOŞLUĞU LAMBASI SEMBOLLÜ	□	N4916B	N4916M2B
	■	NT4916B	NT4916M2B
	■	L4916B	L4916M2B
ZİL SEMBOLLÜ	□	N4916D	N4916M2D
	■	NT4916D	NT4916M2D
	■	L4916D	L4916M2D
KİLİT SEMBOLLÜ	□	N4916F	N4916M2F
	■	NT4916F	NT4916M2F
	■	L4916F	L4916M2F




Not: bu tuş kapakları mekanizmayla birlikte temin edilebilen orijinal tuş kapaklarının yerine de kullanılabilir.

		İŞARET KİTLERİ KULLANILARAK KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİNEN TUŞ KAPAKLARI	
		1 modül	2 modül
Tanım		Ref.	Ref.
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR TUŞ KAPAKLARI	□	N4916T	N4916M2T
	■	NT4916T	NT4916M2T
	■	L4916T	L4916M2T



Not: bu tuş kapakları mekanizmayla birlikte temin edilebilen orijinal tuş kapaklarının yerine de kullanılabilir.

		İŞARET KİTLERİ	
		Ref.	
YAN TARAFTA GÖSTERİLEN İŞARETLER KULLANILARAK OLUŞTURULAN KİTLER (HER TİPTEN 5 ADET)	□	N4916KIT	
	■	NT4916KIT	
	■	L4916KIT	



DİĞER KONTROL MEKANİZMALARI




N4002N N4012 N4011



NT4027 NT4391 NT4016



NT4022 NT4033



L4037 LN4040 26108L



L4038R L4038V

Ref.	16 AX 250 V AC ANAHTARLAR
☐ N4002N ☐ NT4002N ☐ L4002N	2 kutup anahtar
☐ N4012 ☐ NT4012 ☐ L4012	2 kutup kilitli anahtar. Kilit anahtarı hem AÇIK hem KAPALI konumunda çıkarılabilir. Kilit anahtarları her cihaz için farklıdır.
☐ N4012C* ☐ NT4012C* ☐ L4012C*	2 kutup kilitli anahtar – yukarıdaki gibi – Kilit anahtarları her cihaz için aynıdır.

*NOT: Sipariş vermek için lütfen tedarikçinizle irtibata geçiniz.

Ref.	32 A İKİ KUTUP ANAHTAR
☐ N4011 ☐ NT4011 ☐ L4011	32 A – 250 V AC 2 kutup anahtar

Ref.	16 AX 250 V AC VAVİEN
☐ N4022 ☐ NT4022 ☐ L4022	1 kutup kilitli VAVİEN. Kilit anahtarı hem AÇIK hem KAPALI konumunda çıkarılabilir. Kilit anahtarları her cihaz için farklıdır.
☐ N4022C* ☐ NT4022C* ☐ L4022C*	1 kutup kilitli VAVİEN – yukarıdaki gibi – Kilit anahtarları her cihaz için aynıdır.

*NOT: Sipariş vermek için lütfen tedarikçinizle irtibata geçiniz.

Ref.	16 A 250 V AC JALUZI ANAHTAR
☐ N4037 ☐ NT4037 ☐ L4037	1 kutup, 1-0-2 iki tuşlu enversör anahtar
☐ N4037 ☐ NT4037 ☐ L4037	1 kutup (NA) + 1 kutup (NA) otomatik çift tuşlu lith butonu

Ref.	FAN ANAHTARI
☐ N4027 ☐ NT4027 ☐ L4027	Yukarıdaki gibi fan sembolü

Ref.	JAK BAĞLANTISI
☐ N4391 ☐ NT4391 ☐ L4391	2 kontaklı 48 V 10 A jak bağlantısı (2124N kodlu ürün için)
☐ 2124N	L/N/NT4391 için fiş/jak

Ref.	HIZ KONTROL ANAHTARI
☐ N4016 ☐ NT4016 ☐ L4016	4 kademeli fan kontrol anahtarı 3 A 250 V AC

Ref.	10 A 250 V AC LIHT BUTONLARI
☐ N4034N ☐ NT4034N ☐ L4034N	Tek kutuplu (NK) değiştirilebilir tuş kapaklı LIHT butonu
☐ N4036 ☐ NT4036 ☐ L4036	1 kutup (NA) + 1 kutup (NA) Çift tuşlu LIHT butonu
☐ N4033 ☐ NT4033 ☐ L4033	1 kutup (NA) kordonlu LIHT butonu
☐ N4038R ☐ NT4038R ☐ L4038R	1 kutup (NA) LIHT butonu + LN4742V12T – LN4742V230T LED'ler için, kırmızı renk göstergeli
☐ N4038V ☐ NT4038V ☐ L4038V	yukarıdaki gibi – yeşil renk göstergeli
☐ N4044N ☐ NT4044N ☐ L4044N	2 kutup NA geleneksel hastane sistemleri için bağımsız kontaklı LIHT butonu
☐ LN4040	1 kutup (NA) LIHT butonu + LN4742V12 TLN4742V230T LED'ler için ışıklı etiket plakalı
☐ N4042N ☐ NT4042N ☐ L4042N	1 kutup (NA) ışıklı ve zil sembolü LIHT butonu
☐ N4042M2N ☐ NT4042M2N ☐ L4042M2N	1 kutup (NA) ışıklı ve zil sembolü LIHT butonu – 2 modül
☐ N4043N ☐ NT4043N ☐ L4043N	1 kutup (NA) ışıklı ve lamba sembolü LIHT butonu
☐ N4043M2N ☐ NT4043M2N ☐ L4043M2N	1 kutup (NA) ışıklı ve lamba sembolü LIHT butonu – 2 modül
☐ 26108N ☐ 26108T ☐ 26108L	-IP55 etiketli lith butonu- aydınlatmalı LED teknolojisi-503E ve 502E örme duvar buatları ile uyumlu

Ref.	TUŞ KAPAKLARI
☐ N4916DP ☐ NT4916DP ☐ L4916DP	nötr tuş kapakları. ref: N / NT / L4036, N / NT / L4038R, N / NT / L4038V - 10 adetlik paket
☐ N4916DPA ☐ NT4916DPA ☐ L4916DPA	ok sembolü tuş kapakları. ref: N/NT/L4027, N/NT/L4037 10 adetlik paket.

DİMMERLER



N4402N



NT4406



NT4408N
NT4410N
NT4411N




L4581

Ref.		ROTATİF DİMMER
□ N4402N*		rotatif VAVİEN anahtarlı dimmer
■ NT4402N*		- rezistif 60-500W
■ L4402N*		- TRIAC/IGBT teknoloji, dahili sigorta
□ N4406*		rezistif rotatif dimmer
■ NT4406*		-100-500W, 1 modül
■ L4406*		
□ N4581		rezistif rotatif dimmer
■ NT4581		-100-500W, 1 modül
■ L4581		

***NOT:** dimmerlerin AIR ÇERÇEVELERLE kullanımında, estetik bir görünüm ve düzlemsel bir aydınlatma için yeni dimmer liht butonlarının kullanımı önerilir. Alternatif olarak, eğer, L/N/NT4002N ve L/N/NT4406 kurulumu yapılıyorsa, kurulumda kolaylık açısından buat genişletme aksesuarı kullanımı tavsiye edilir.

Ref.		DOKUNMATİK DİMMERLER
□ N4408N		rezistif/endüktif elektronik korumalı
■ NT4408N		dokunmatik dimmer 300/600W – 2 modül
□ N4410N		elektronik korumalı, 0-10V çıkışlı, dokunmatik
■ NT4410N		dimmer
■ L4410N		
□ N4582N		rezistif/kapasitif dokunmatik dimmer
■ NT4582N		400/700 W
■ L4582N		- 2 modül

Ref.		ÜNİVERSAL DİMMER
□ N4411N		üniversal dimmer (rezistif/endüktif, kapasitif,
■ NT4411N		kompakt floresan ve dimlenebilir LED)
■ L4411N		150/200/400W elektronik korumalı- 2 modül



Yükler

Ref.	yük tipi	gerilim/ frekans	gerilim standardı	akkor filamanlı/ halojen	Ferromanyetik trafolu halojen	Elektronik trafolu ELV halojen	Dimlenebilir kompakt floresan	Dimlenebilir LED lamba	0-10 V balastlı floresan lamba
N4402N NT4402N L4402N	Rezistif	230 V AC. 50 Hz	230 V AC.	60 - 500 W					
N4406 NT4406 L4406	Rezistif	230 V AC. 50 - 60 Hz	230 V AC.	100 - 500 W					
N4408N NT4408N L4408N	Rezistif Endüktif	100 - 240 V AC. 50 - 60 Hz	240 V AC. 100 V AC.	20 - 600 W 20 - 300 W	20 - 600 VA 20 - 300 VA				
N4410N NT4410N L4410N	0 - 10 V	100 - 240 V AC. 50 - 60 Hz	240 V AC. 100 V AC.						20 - 600 VA 20 - 300 VA
N4411N NT4411N L4411N	Universal	100÷240 V AC. 50÷60 Hz	240 V AC. 100 V AC.	3 ÷ 400 W 3 ÷ 200 W	3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA	3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA	3 - 150 VA 3 - 75 VA	3 - 150 VA 3 - 75 VA	
N4581 NT4581 L4581	Rezistif	110 - 230 V AC. 50 - 60 Hz	230 V AC. 127 V AC.	50 - 800 W 50 - 400 W					
N4582N NT4582N L4582N	Rezistif Kapasitif	110 - 230 V AC. 50 - 60 Hz	127 V AC. 230 V AC.	50 - 400 W 50 - 700 W	50 - 400 W 50 - 700 W		50 - 300 W 50 - 300 W		100 - 300 W 100 - 500 W

HAREKET DEDEKTÖRLERİ VE ELEKTRONİK KONTROL MEKANİZMALARI


N4433N

N4434N

NT4431

L4432

Ref.



HAREKET DEDEKTÖRLERİ

- ☐ N4433N
☐ NT4433N
☐ L4433N



Dual Sensör (PIR+Ultrasonik): Ultrasonik ses dalgaları ve kızılötesi ile birlikte çalışır. Ön düğmeyi kullanarak ışık açılır ve parlaklık seviyesi otomatik olarak hareket sensörleri sayesinde ayarlanır. Parlaklık seviyesi uzaktan kumanda edilebilir ya da manuel olarak da ayarlanabilir.

– 2 modül

- ☐ N4434N
☐ NT4434N
☐ L4434N



Dual Sensör (PIR+Ultrasonik): Ultrasonik ses dalgaları ve kızılötesi ile birlikte çalışır. Ön düğmeyi kullanarak ışık açılır ve parlaklık seviyesi otomatik olarak hareket sensörleri sayesinde ayarlanır. Parlaklık seviyesi uzaktan kumanda edilebilir ya da manuel olarak da ayarlanabilir.

– 2 modül

HAREKET DEDEKTÖRLERİ

- ☐ N4431
☐ NT4431
☐ L4431



pasif IR hareket dedektörü anahtarı, ayarlanabilen karanlık algılama devresi – istenirse haric tutulabilir – gecikmeli kapatma devresi – 3 sn ile 10 dk arasında ayarlanabilir – röle çıkışlı 2A rezistif / 2A endüktif – 230 V AC güç kaynağı – 1 modül

- ☐ N4432
☐ NT4432
☐ L4432



yukarıdaki gibi – istenirse harici düğmeler ile kumanda edilebilir. Röle çıkışlı 6A rezistif / 2A endüktif 0-A-I selektörlü, 230 V AC güç kaynağı – 2 modül

HAREKET DEDEKTÖRÜ - ÖZELLİKLERİ

	N4433N NT4433N L4433N	N4434N NT4434N L4434N
	100-240 V~	
	50/60 Hz	
	2 x 2.5 mm ²	
NÖTR BAĞLANTISI	EVET	HAYIR
	(-5) - (+45) °C	
	300 lux	
	15 dakika	
	2000 W - 230 V~ 1000 W - 110 V~	40÷400 W - 230 V~ 20÷200 W - 110 V~
	1000 VA - 230 V~ - 4,3 A 500 VA - 110 V	40÷400 VA - 230 V~ 20÷200 VA - 110 V~
	10 x (2x36 W) - 230 V~ 5 x (2x36 W) - 110 V~	
	500 VA - 230 V~ 250 VA - 110 V~	
	1000 VA - 230 V~ 500 VA - 110 V~	
	500 VA - 230 V~ 250 VA - 110 V~	

SICAKLIK KONTROLÜ



N4441

N4451

NT4442



L4450

Ref.	ELEKTRONİK ORTAM TERMOSTATI
☐ N4441 ☐ NT4441 ☐ L4441	 elektronik ortam termostati – tek çıkışlı röle 2A 250 V AC ve 230 V AC güç kaynağı
☐ N4441FH ☐ L4441FH ☐ NT4441FH	 elektronik ortam termostati – tek çıkışlı röle 2A 250 V AC ve 230 V AC güç kaynağı - harici sensör bağlantısı
☐ N4442 ☐ NT4442 ☐ L4442	 “yaz/kış” seçimli elektronik ortam termostati 0-NA 2A 50 V AC enversör kontaklı 230 V AC güç kaynağı

Ref.	KRONOTERMOSTAT
☐ N4451 ☐ NT4451 ☐ L4451	 ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için günlük/haftalık programlanabilir sıva altı kronotermostat. 24 saatlik zaman diliminde seçilebilir 3 sıcaklık ayarı – otomatik, manuel, tatil, donmaya karşı koruma- aydınlatmalı ekran. 2 adet 1,5V güç kaynağı ile çalışır. Uzaktan kumanda ile kontrol – harici sensör kullanılarak uzaktan aktivasyon olanağı.
☐ N4450 ☐ NT4450 ☐ L4450	 ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için günlük/haftalık programlanabilir sıva üstü kronotermostat. 24 saatlik zaman diliminde seçilebilir 3 sıcaklık ayarı – otomatik, manuel, tatil, donmaya karşı koruma- aydınlatmalı ekran. 2 adet 1,5V güç kaynağı ile çalışır. Uzaktan kumanda ile kontrol – harici sensör kullanılarak uzaktan aktivasyon olanağı.

Ref.	KRONOTERMOSTATLAR İÇİN AKSESUARLAR
☐ F462	 GSM telefon aktuatörü – 4 DIN modül
☐ 3457	 L/N/NT4450 ve L/N/NT4451 için harici sensör

GAZ DEDEKTÖRLERİ



NT4511/2

NT4520

L4541

L4525/12NO



F91/12E

Ref.	GAZ DEDEKTÖRLERİ
☐ N4511/12 ☐ NT4511/12 ☐ L4511/12	 kendi kendini ayarlayabilen, görsel ve sesli alarmlı metan gazı dedektörü – sinyal tekrarlama kontrolü - 12 V AC / d.c güç kaynağı – 2 modül
☐ N4512/12 ☐ NT4512/12 ☐ L4512/12	 yukarıdaki gibi - LPG için

Ref.	SİNYAL TEKRARLAYICI
☐ N4520 ☐ NT4520 ☐ L4520	 görsel ve sesli gaz dedektörü sinyal tekrarlayıcısı, 1 röle çıkışlı, 6A rezistif, 2A endüktif, manuel sıfırlama için elektromanyetik valf kontrolü, 6A rezistif/2A endüktif, 2 modül

Ref.	TRANSFORMATÖR
☐ N4541* ☐ NT4541* ☐ L4541*	 gaz dedektörleri için transformatör – 230 V AC @ 50/50Hz, 4VA – 2 modül

Ref.	DİN TRANSFORMATÖRÜ
☐ F91/12E*	 gaz dedektörleri için DIN rayına monte edilebilen transformatör. 230 V AC, 12 V AC – 6VA – 3 modül

Ref.	SELENOID VALF
☐ L4525/12NO	 NO gaz selenoid valf – manuel ayarlı – güç kaynağı 12V 50 Hz. – güç 3VA- çalışmadığı zamanki tüketimi: 0 – maks. basınç 500mbar – IP65 koruma derecesi – çalışma ısısı -15 +60°C. -3 / 4 dişli tapalar ve ½ inç endüksiyon ile birlikte

* Gaz dedektörlerinin doğru çalışması yalnızca bu sayfada gösterilen transformatörler kullanıldığında garanti edilir.

PRİZLER – ALMAN, FRANSIZ VE DİĞER STANDARTLAR



N4141PW



NT4142



L4141R



L4141V



L4139



L4142

Ref.	ALMAN STANDARDI
□ N4141 ■ NT4141 ■ L4141	2P+T 16 A 250V Çocuk korumalı, topraklı priz
□ N4141PW ■ NT4141PW ■ L4141PW	Kapaklı topraklı priz Çocuk korumalı, topraklı priz Vidalı bağlantı

	ALMAN STANDARDI (OTOMATİK)
□ N4141AN ■ NT4141AN ■ L4141AN	2 P + E 16 A topraklı priz – otomatik – 2 modül

○ L4141R	ÖZEL PRİZLER 2P+T 16A 250V - çocuk korumalı - topraklı - Alman standardı priz, kırmızı
○ L4141A	2P+T 16A 250V - çocuk korumalı, - topraklı, - Alman standardı priz - turuncu
L4141V	2P+T 16A 250V - çocuk korumalı, - topraklı, - Alman standardı priz - yeşil

	İTALYAN STANDARDI
□ N4113 ■ NT4113 ■ L4113	2 Kutup+T 10 A 250 V a.c. priz merkez uzaklık 19 mm

Ref.	FRANSIZ STANDARDI (UPS)
□ N4142 ■ NT4142 ■ L4142	2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz
○ L4142AR	2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz - vidalı - kırmızı
□ N4142AN ■ NT4142AN ■ L4142AN	2P+T 16A 250 V AC Çocuk korumalı, topraklı priz, otomatik

	İNGİLİZ STANDARDI
□ N4150 ■ NT4150 ■ L4150	2 modül - 13 AMP (BS 1363)
N4151 / NT4151	1 gang anahtarlı priz 13A
N4152 / NT4152	2 gang anahtarlı priz 13A
N4153 / NT4153	3 gang anahtarlı priz 15A

	TIRAŞ
□ N4177* ■ NT4177* ■ L4177*	izoleli trafolu tıraş prizi - giriş 230V a.c. 50/60Hz - çıkış 115/230V a.c. 20VA - 3 modül

***Not:** LIVINGLIGHT AIR çerçevelerle birlikte kullanılırken kolay kablolama için
buat genişletme aksesuarı kullanılması önerilir.

	MULTISTANDARD
□ N4139 ■ NT4139 ■ L4139	2 P+T 5/6/10/13 A 230 V AC. ve 127 V AC. priz - 2 modül

Not: diğer uluslararası standartlara uygun prizler için satış ofislerimize danışınız.

EKRANLANMIŞ TV PRİZLERİ



Ref.	YILDIZ BAĞLANTILI TV PRİZİ
○ LN4202D*	Yıldız TV prizi, 1 modül
○ LN4202M2D*	Yıldız TV prizi, 2 modül
	GEÇİŞLİ TV PRİZİ
○ LN4202P14*	Geçişli TV prizi, 14 dB
	TV BAĞLANTI TERMİNALİ
○ LN4202P10*	Sonlu TV prizi, 10 dB
	F TİPİ TV SAT PRİZİ
○ LN4202F*	F tipi yıldız uydu prizi
	TV SAT PRİZİ
○ LN4214D*	TV SAT prizi, 1 modül
○ LN4214M2D*	TV SAT prizi, 2 modül
	TV/R/SAT PRİZLER
○ LN4210M2D*	TV/R/SAT prizi, 2 modül
*Not: ürün ambalajında 3 renk tuş kapağı mevcuttur.	
	TV PRİZ VE SOKETİ
○ S2133	Beyaz TV soketi
	SONLANDIRMA DİRENCİ
○ 75RTN	Hat sonunda görüntü eşitlemek için 75 Ohm sonlandırma sağlar.

DATA PRİZLERİ



Ref.	RJ45 PRİZLER
	RJ45 data iletimi/telefon bağlantısı. Özel olarak data iletimi ve telefon bağlantısı için tasarlanmıştır. Yaygın olarak 4 çift kablo ile bilgisayar ağları için kullanılmaktadır.
	Kategori Bağlantı tipi
□ N4279C5E ■ NT4279C5E ■ L4279C5E	5E UTP ALETSİZ IDC
□ N4279C5F ■ NT4279C5F ■ L4279C5F	5 FTP ALETSİZ IDC
□ N4279C6 ■ NT4279C6 ■ L4279C6	6 UTP ALETSİZ IDC
□ N4279C6F ■ NT4279C6F ■ L4279C6F	6 FTP ALETSİZ IDC
□ N4279C6S ■ NT4279C6S ■ L4279C6S	6 STP ALETSİZ IDC
□ N4279C6A ■ NT4279C6A ■ L4279C6A	6A STP ALETSİZ IDC
□ N4262C5E ■ NT4262C5E ■ L4262C5E	5E UTP 110 IDC
□ N4262C6 ■ NT4262C6 ■ L4262C6	6 UTP 110 IDC
□ N4262C6S ■ NT4262C6S ■ L4262C6S	6 STP 110 IDC
□ N4261AT5 ■ NT4261AT5 ■ L4261AT5	5E UTP 110 IDC
□ N4261AT6 ■ NT4261AT6 ■ L4261AT6	6 UTP 110 IDC

TELEFON VE DATA VE ÖZEL PRİZLER



LN4285CW2



L4285C2



L4285C1



L4269R



L4284



N4258/11D



N4294

Ref.

RJ11 – RJ12 PRİZLER

Bu konnektörler telefon bağlantılarının gereksinimlerini karşılamak üzere dizayn edilmiştir.	
☐ N4258/11D ☐ NT4258/11D ☐ L4258/11D	
☐ N4258/11N ☐ NT4258/11N ☐ L4258/11N	
☐ N4258/12D ☐ NT4258/12D ☐ L4258/12D	
Jack tipi	Bağlantı tipi
RJ11	K10 2 modül
RJ11	K10
RJ12	K10 2 modül

(1) Bağlantı tipi 110

USB ŞARJ PRİZİ

☐ N4285C1 ☐ NT4285C1 ☐ L4285C1		USB prize 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. 1 A- 230 V AC.
☐ N4285C2 ☐ NT4285C2 ☐ L4285C2		USB prize 5 V DC 1 veya 2 cihaz şarjı için kullanılır 1 cihaz 2A - 2 cihaz 1A - 230 V AC. içinden 3 farklı renkte tuş kapağı çıkar

İNDÜKTİF ŞARJ CİHAZI

☐ LN4285CW2		İndüktif yapı ile hızlı ve kablosuz şarj sağlar Yatak başı, sehpalar, masalar ve WPCQI (Dünya Güç Konsorsiyumu) ve EN standardı 62479 (CEM emisyonları) standardına uygundur. Kablosuz yayılım değeri düşük olduğundan diğer haberleşme bantlarını etkilemez. Enerji verimliliği>% 85. 2.400 mA Boyut 136,5 x 70 x 56,5 mm
------------------------------------	---	--

ÖZEL PRİZLER


☐ N4291 ☐ NT4291 ☐ L4291		2 kutuplu mini soket – giriş çapı 3mm-13mm aralıklı- harici ve benzer devreler için – 6A 24V SELV
☐ N4292 ☐ NT4292 ☐ L4292		5 kutup DIN Hi-Fi veya benzeri bağlantı için.
☐ N4293 ☐ NT4293 ☐ L4293		2 kutuplu DIN konnektör – kaynak yapılabilir

Ref.

AUDIO VIDEO PRİZLER

☐ N4269R ☐ NT4269R ☐ L4269R		çift RCA konnektör – kırmızı, sarı - kaynak yapılabilecek şekilde sonlandırılmıştır
☐ N4294 ☐ NT4294 ☐ L4294		Ev sinema sistemi için hoparlör konnektörü
☐ N4280 ☐ NT4280 ☐ L4280		konnektör –jack 3.5
☐ N4281 ☐ NT4281 ☐ L4281		konnektör – RCA x 2
☐ N4282 ☐ NT4282 ☐ L4282		konnektör – HD15
☐ N4283 ☐ NT4283 ☐ L4283		RCA x 3 konnektör
☐ N4284 ☐ NT4284 ☐ L4284		HDMI konnektör
☐ N4285 ☐ NT4285 ☐ L4285		DATA PRİZİ USB prize

SESLİ VE IŞIKLI SİNYALİZASYON MEKANİZMALARI



N4351/12



NT4355/12



L4357/12



L4371V



N4371R



L4385/..



L4374V12V24

Ref.

ZİLLER

□ N4351/12 ■ NT4351/12 ■ L4351/12		mekanik zil 12 V AC – 5VA - 80db
□ N4351/230 ■ NT4351/230 ■ L4351/230		mekanik zil 230 V AC – 8VA - 80db -50 ve 60Hz
□ N4355/12 ■ NT4355/12 ■ L4355/12		3 melodi seçeneekli, ses ayarlı, elektronik zil – 12 V AC –d.c – 2 modül

BAZERLER

□ N4356/12 ■ NT4356/12 ■ L4356/12		bazer 12 V AC – 5VA – 74db
□ N4356/230 ■ NT4356/230 ■ L4356/230		bazer 230 V AC – 8VA – 75db- 50 ve 60 Hz

Ref.

KILAVUZ LAMBALAR

□ N4371A ■ NT4371A ■ L4371A		turuncu gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4371T ■ NT4371T ■ L4371T		transparan gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4371R ■ NT4371R ■ L4371R		kırmızı gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4371V ■ NT4371V ■ L4371V		yeşil gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4372AV ■ NT4372AV ■ L4372AV		turuncu ve yeşil gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için
□ N4372RT ■ NT4372RT ■ L4372RT		turuncu ve yeşil gösterge lambası LN4742V12T, LN4742V127T ve LN4742V230T LED için

Ref.

IŞIKLI SİNYALİZASYON MEKANİZMALARI

Not: Tüm ürünlerin 160 ile 205 cm arası yüksekliğe sahip duvarlara montajlanması önerilir.

■ L4385/12R ■ L4385/12V ■ L4385/12B		12 V – kırmızı, yeşil, beyaz
■ L4385/24R ■ L4385/24V ■ L4385/24B		24 V kırmızı, yeşil , beyaz
■ L4385/230R ■ L4385/230V ■ L4385/230B		230 V – kırmızı, yeşil, beyaz
○ L4745/12		tasarruflu lamba E10 12 V – 5 W
○ L4745/24		tasarruflu lamba E10 24 V – 5 W
○ L4745/230		tasarruflu lamba E10 230 V – 5 W

SİNYAL LAMBASI

○ L4374V12V24		beyaz LED'li sinyal lambası – 12/24 V AC.
○ L4374/230		beyaz LED'li sinyal lambası – 230 V AC

EMNİYET VE İKAZ LAMBALARI



NT4362



LN4361



L4382/230



L4384/1

MERDİVEN BASAMAĞI LAMBASI

○ L4382V12V24



Beyaz LED'li merdiven basamağı lambası – 12/24 V AC

○ L4382/230



Beyaz LED'li merdiven basamağı lambası – 230 V AC

360° ODAKLI LAMBA

○ LN4360



mutfak, yatak odası, masa gibi kullanılacağı alanın üzerine monte edilir. Alanın ihtiyacı olan en iyi aydınlatma için çözüm sunan 360° odaklı lamba.
- anahtar, nötrsüz elektronik anahtarlar, dimmer ve nötrlü hareket dedektörleri ile kontrol edilebilir.
- nötr tabanı ve 3 farklı renkteki ön kapakları ile birlikte temin edilir.
- 2 modül

YÖNLÜ ZEMİN LAMBASI

○ LN4361



yönlü ve dekoratif aydınlatma yaratmanıza olanak verir. Zeminden 30 cm yukarıya monte edilmesi önerilir.
- anahtar, nötrsüz elektronik anahtarlar, dimmer ve nötrlü hareket dedektörleri ile kontrol edilebilir.
- nötr tabanı ve 3 farklı renkteki ön kapakları ile birlikte temin edilir.
- 2 modül

DİMLENEBİLEN MOBİL LAMBA

○ LN4380N



mobil, el feneri, 3 farklı tuş kapağı ile birlikte tedarik edilir.

4380NB




LN43780N için batarya

DİMLENEBİLEN OKUMA LAMBASI

□ N4362

■ NT4362

■ L4362



sıva altı okuma lambası, dimlenebilir, LED, 1 modül



L4784/1 - L4784/3



L4386/1 - L4386/3

Ref.

ACİL DURUM LAMBALARI

○ L4384/1




enerji kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ışıklı acil durum lambası – LIHT butonu ile manuel olarak devre dışı bırakılabilir – Ni-Cd bataryalarla şarj edilir. - 1 saat çalışma rezervi 230 V AC besleme, 50 ve 60 Hz – 1W lamba – 4 modül

○ L4384/3*




Yukardaki gibi – 3 saat çalışma rezervi – 4 modül

○ L4386/1



Yukardaki gibi – 1 saat çalışma rezervi – 1.3W lamba – 6 modül

○ L4386/3*



Yukardaki gibi – 3 saat çalışma rezervi – 6 modül

***NOT:** eğer AIR çerçeveler ile kullanılacaksa, montaj kolaylığı için buat genişletme aksesuarı kullanınız.

YEDEK BATARYALAR

○ L4784/1



Ref. L4384/1 için

○ L4784/3



Ref. L4384/3 için

○ L4786/1



Ref. L4386/1 ve L4386/1L için

○ L4786/3



Ref. L4386/3 ve L4386/3L için

BOŞLUK KAPAKLARI



N4950



L4951

Ref.

BOŞLUK KAPAKLARI

☐ N4950 ☐ NT4950 ☐ L4950		1 modül boşluk kapağı
☐ N4951 ☐ NT4951 ☐ L4951		Açma çıkıntısı olan 2 modül boşluk kapağı
☐ N4952 ☐ L4952		1 modül boşluk kapağı, klemens
☐ N4953 ☐ NT4953 ☐ L4953		9 mm çaplı 1 modül çıkışlı boşluk kapağı
☐ N4954 ☐ NT4954 ☐ L4954		9 mm çaplı 2 modül çıkışlı boşluk kapağı

LED'LER VE PİLOT LAMBALAR



LN4742V12T



LN4742V230



LN4743/230A

Ref.	STANDART ANAHTARLAR İÇİN LED'ler
○ LN4742V230	LED - kehribar
○ LN4742V12	LED 12 /24 V - kehribar
○ LN4742V230V	LED 230 V - yeşil
○ LN4742V12V	LED 12 /24 V - yeşil
○ LN4742V230T	pilot lambalar - beyaz - LED
○ LN4742V12T	pilot lambalar - beyaz - LED

	AXIAL ANAHTARLAR İÇİN LED'ler
○ LN4743/230A	LED 230 V - kehribar
○ LN4743/12A	LED 12 /24 V - kehribar
○ LN4743/230V	LED 230 V - yeşil
○ LN4743/12V	LED 12 /24 V - yeşil
○ LN4743/230T	LED 230 V - beyaz
○ LN4743/12T	LED 12 /24 V - beyaz
○ H4743/230B	LED 230 V - mavi
○ H4743/12B	LED 12 /24 V - mavi

LED SEÇİM TABLOSU

İşıklandırılabilir anahtar	LED
Standart anahtar mekanizmaları	
Vidalı bağlantı	
1 modül	2 modül
LN4004	
N/NT/L4004N	N/NT/L4004M2N
N/NT/L4044N	N/NT/L4044M2N
Otomatik bağlantı	
1 modül	2 modül
LN4001A	
LN4003A	
LN4005A	
N/NT/L4001A	N/NT/L4001M2A
N/NT/L4003A	N/NT/L4003M2A
N/NT/L4005A	N/NT/L4005M2A
Axial anahtar mekanizmaları	
1 modül	2 modül
N/NT/L4051AN	N/NT/L4051M2AN
N/NT/L4053AN	N/NT/L4053M2AN
N/NT/L4054AN	N/NT/L4054M2AN
N/NT/L4055AN	N/NT/L4055M2AN
İşıkli LIHT butonları	
1 modül	
N/NT/L4038R	
N/NT/L4038V	
LN4040	
Klavuz lambalar	
1 modül	
N/NT/L4371T	
N/NT/L4371R	
N/NT/L4371V	
N/NT/L4372AV (2 LED)	
N/NT/L4373H (2 LED)	

LN4742V12 (12/24 V)
LN4742V230 (230 V)
LN4742V12V (12/24 V)
LN4742V230V (230 V)

LN4743/12A (12/24 V)
LN4743/230A (230 V)
LN4743/12V (12/24 V)
LN4743/230V (230 V)


LN4742V12T (12/24 V)
LN4742V230T (230 V)
LN4742V12T (12/24 V)
LN4742V230T (230 V)
LN4742V12T (12/24 V)

ANAHTAR LED BAĞLANTISI


LED anahtara enerji tasarruflu lamba ya da floresan lamba bağlandığı durumlarda seri bağlanamaz. LED faz ve nötr arasına doğrudan bağlanmalıdır.

ÖRNEK LED BAĞLANTI ŞEMALARI

fonksiyon: lokasyon belirtici




fonksiyon: yük durumu




KAİDELER

GEÇMELİ KURULUM




LN4702MG



LN4702M



LN4702G




LN4702




LN4702E


MODÜLER KURULUM




L4702G



L4702



LN4719G*



LN4719*

*(Sadece LNA4819 çerçeve ile kurulum yapılır)



LN4703



LN4704



LN4707



LN4726




LN4702C



LN4703C



LN4704C



LN4707C



LN4726C

Ref.	2 MODÜL METAL KAİDELER
○ LN4702MG	Diktörgen çerçeveler için 2 modül kaide – tırnaklı
○ LN4702M	Diktörgen çerçeveler için 2 modül kaide – vidalı
Ref.	2 MODÜL PLASTİK KAİDELER
○ LN4702G	Diktörgen çerçeveler için 2 modül kaide – tırnaklı
○ LN4702	Diktörgen çerçeveler için 2 modül kaide – vidalı
Ref.	MODÜLER UYGULAMA İÇİN PLASTİK KAİDELER
○ L4702G	LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 2 modül kaide – tırnaklı
○ L4702	LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 2 modül kaide – vidalı
○ LN4719G	Diktörgen çerçeveler için 2 modül özel kaide – tırnaklı
○ LN4719	Diktörgen çerçeveler için 2 modül özel kaide- vidalı
○ LN4703	Diktörgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 3 modül çerçeveler – vidalı
○ LN4704	Diktörgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 4 modül çerçeveler – vidalı
○ LN4707	Diktörgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 7 modül çerçeveler – vidalı
○ LN4726	Diktörgen LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL çerçeveler için 3 + 3 modül çerçeveler – vidalı

Ref.	GEÇMELİ KURULUM-AIR
○ LN4702E	LNE... AIR çerçeveler için 2 modül kaide- tek başına, 2 + 2 ya da 2+2+2 modül olarak kullanılabilir.
Ref.	MODÜLER KURULUM-AIR
○ LN4702E	LNE.. AIR çerçeveler için 2 modül kaide
○ LN4702C	LNC.. AIR çerçeveler için 2 modül kaide – vidalı
○ LN4703C	LNC.. AIR çerçeveler için 3 modül kaide – vidalı
○ LN4704C	LNC.. AIR çerçeveler için 4 modül kaide – vidalı
○ LN4707C	LNC.. AIR çerçeveler için 7 modül kaide – vidalı
○ LN4726C	LNC.. AIR çerçeveler için 3+3 modül kaide – vidalı

KORUMA KILIFLARI VE AKSESUARLAR



Ref.		KAİDELER İÇİN KORUMA KILIFLARI
○ LN4782		2 modül kaide ürünü ref. LN4702G ve LN4702 - alçılı sonlandırma işi için kullanılır.
○ LN4783		3 modül kaide ref. LN4703
○ LN4784		koruma kılıfı 4 modül kaide ürünü için ref. LN4704
○ LN4787		koruma kılıfı 7 modül kaide ürünü için ref. LN4707
○ LN4786		koruma kılıfı 3+3 modül kaide ürünü için ref. LN4726

		SIVA ALTI BUAT KORUMA KAPAĞI
○ 503CG		sıva altı buatlar için koruma kapağı (ref. 503E için)
○ 503EV		data ve güç devreleri için seperatör (ref. 503E için)
○ 503EC		ref. 503E için ön kapak, boyanabilir
○ 504EC		ref. 504E için ön kapak, boyanabilir
○ 506EC		ref. 506E için ön kapak, boyanabilir
○ 503DE		data ve güç devreleri için seperatör (ref. 504E için)
○ 503ED		ref. 502E, 503E ve 504E için yatay ve dikey birleştirme aparatı. 506L için dikey birleştirme aparatı (bu buat genişletme aksesuarı ile kullanılmaya uygun değildir)
○ 500/02		30mm'lik vida çifti, kaidele in buata montajı içindir.

		PANÇ (DELME) MAKİNASI İÇİN AKSESUAR
○ PBD68		yuvarlak tip alçıpan buatlarının montajında alçıpan duvarı kesmek için kullanılır. Panç makinasına takılır, çapı 68mm'dir.

MODÜLER KURULUM AKSESUARLARI



Ref.		BUAT GENİŞLETME AKSESUARI
○ 503ESE		503E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 504ESE		504E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 506LSE		506L için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı
○ 506ESE		506E için derinlik artırıcı adaptör, buat genişletme aksesuarı

Buat içinde birden fazla kablo olması halinde, size alan yaratarak daha kolay kablolama imkanı sunar.

BUAT GENİŞLETME AKSESUARI KULLANILMASI GEREKEN ÜRÜNLER (LIVINGLIGHT AIR İÇİN)

Buat genişletme	Ürünler	Ref.
10 A 2 modül	Rotatif VAVİEN anahtarlı dimmer - 1 modül	□ N4402N ■ NT4402N ■ L4402N
	Rezistif rotatif dimmer - 1 modül	□ N4406 ■ NT4406 ■ L4406
	Axial LIHT butonu + MyHOME arayüzü - 1 modül	□ N4055AN ■ NT4055AN ■ L4055AN
	Axial LIHT butonu + MyHOME arayüzü - 2 modül	□ N4055M2AN ■ NT4055M2AN ■ L4055M2AN
	230 V AC. tıraş prizi	□ N4177 ■ NT4177 ■ L4177

		BUAT PLAKASI LIVINGLIGHT AIR İÇİN (3 MODÜL UYGULAMALARDA KULLANILIR)
○ 503ESC		503E buatlarda kullanılır
○ 504ESC		504E buatlarda kullanılır
○ 506LSC		506L buatlarda kullanılır
○ 506ESC		506E buatlarda kullanılır

OTEL ÇÖZÜMLERİ

Bu sayfadaki aygıtlar otel odalarının kullanımı içindir. Otel odaları ve resepsiyonlarda ihtiyaç duyulabilecek farklı uygulamalar için BTicino'nun zengin çözüm seçenekleri bulunmaktadır.



LN4549



L4177



NT4915TN



N4915SETBL



N4373H



NT4915DD



NT4915MR




N4547



N4028H



N4033



L4362

Ref.		ENERGY SAVER
☐ LN4549		30 sn gecikmeli, 230 V AC, 2 modül, istenilen renkteki tuş kapakları ile tamamlanır.
☐ LN4548		RFID Energy saver 30 sn gecikmeli, 230V AC, 2 modül istenilen renkteki tuş kapakları ile tamamlanır.

☐ N4547 ☐ NT4547 ☐ L4547		ENERGY SAVER TUŞ KAPAĞI geleneksel energy saver'lar ya da MyHOME energy saver'lar için tuş kapağı - kurulum sadece 2 modül buatlar ile yapılabilir.
☐ N4551 ☐ NT4551 ☐ L4551		Energy saver'lar için 3 modül tuş kapağı

☐ N4915DD ☐ NT4915DD ☐ L4915DD		SEMBOLLÜ TUŞ KAPAKLARI "Do not disturb" sembolü tuş kapağı
☐ N4915MR ☐ NT4915MR ☐ L4915MR		"Rearrange the room" sembolü tuş kapağı
☐ N4915M2DD ☐ NT4915M2DD ☐ L4915M2DD		"Do not disturb" sembolü 2 modül tuş kapağı

☐ N4373H ☐ NT4373H ☐ L4373H		OTEL ÇAĞRI GÖSTERGE LAMBASI VE BUTONU "Do not disturb" ve "Make-up the room" etiketli otel çağrı gösterge lambası - LN4742V12T (12 V) referanslı 2 adet Led ile kullanılır
☐ N4028H ☐ L4028H		1P 16A - 250V AC enversör LIHT butonu 1-0-2 şeklinde çalışabilir - "PLEASE DO NOT DISTURB" ve "PLEASE MAKE UP THE ROOM" tuşları oda için istenilen durum doğrultusunda kullanılır.

Ref.		KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN TUŞ KAPAKLARI VE KİTLER
☐ N4915TN ☐ NT4915TN ☐ L4915TN		kişiselleştirilebilir tuş kapağı - 1 modül
☐ N4915SETBL ☐ NT4915SETBL ☐ L4915SETBL		yatak başı ışık sembolü (50 adetlik kit)

☐ N4177 ☐ NT4177 ☐ L4177		TIRAŞ PRİZİ tırış prizi 230 V AC. @ 50/60 Hz - 115/230 V AC 20 VA
---	--	--

☐ N4033 ☐ NT4033 ☐ L4033		LİHT BUTONU, KORDONLU kordonlu LIHT butonu 1 K NA 10 A
---	--	--

☐ N4362 ☐ NT4362 ☐ L4362		DİMLENEBİLİR OKUMA LAMBASI istenilen açıyla başucundan yatağa doğru konumlandırılabilir. Aydınlatılmak istenen noktaya uzanabilmesi için esnek gövdeli olarak tasarlanmıştır. Aydınlatmayı istenen yoğunluğa getirmek için kontrol mekanizması aracılığıyla dimlenebilir. Aynı zamanda istendiği takdirde uzaktan kumanda ile de 30 sn basılarak uzaktan yönetilebilir. -Led ışıklı. -3W tüketim. - 110 lümen ışık yayılımı (15W akkora eşittir) - 40.000 saat süreklilik. -1 modül.
---	--	---

☐ N4285C1 ☐ NT4285C1 ☐ L4285C1		USB ŞARJ PRİZLERİ USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. 1 A- 230 V AC.
☐ N4285C2 ☐ NT4285C2 ☐ L4285C2		USB prizi 5 V DC akıllı telefon, tablet ve benzeri elektronik aletleri şarj etmek için kullanılır. Tek cihazda 2400mA, iki cihazda ise cihaz başına 1200mA şarj akımı sağlar.



ÇERÇEVELER VE KURULUM

GEÇMELİ KURULUM


Dikdörtgen çerçeveler

Buatlar




Kaideler

Modül sayısı

Çerçeveler




YATAY KURULUM
MERKEZ ARALIĞI 71 mm




Buatlar

DIKEY KURULUM
MERKEZ ARALIĞI 71 mm



2 x 502E (vidalı)
(70x70x50)

Kaideler




Modül sayısı




Çerçeveler




LNA4802M2...




3 x 502E (vidalı)
(70x70x50)



LNA4802M3...



4 x 502E (vidalı)
(70x70x50)



LNA4802M4...

GEÇMELİ KURULUM

Dikdörtgen çerçeve renkleri

METAL Malzeme: zamak			
	Altın - OA	Bronz - BZ	Nikel - NS
DOĞAL Malzeme: zamak			
	Zamak - NA	Gümüş - AG	Satine çelik - ACS
İPEK Malzeme: zamak			
	Park - PK	Toprak - SQ	Kiremit - RK
			
	Kum - AE	Mor - CB	

DİKDÖRTGEN ÇERÇEVE KODLAR

2 modül - LNA4802...

2+2 modül - merkezler arası 71 mm - LNA4802M2...

2+2+2 modül - merkezler arası 71 mm - LNA4802M3...

2+2+2+2 modül - merkezler arası 71 mm - LNA4802M4...

SAYDAM

Malzeme: polimer plastik



Turkuaz - VD



Turuncu - OD



Mavi - AD

KRİSTAL

Malzeme: polimer plastik



Sis - KF



Akvamarin - KA



Buz grisi - KG

NÖTR

Malzeme: polimer plastik



Antrasit - AR



Beyaz - BI



Alüminyum - TE

AHŞAP

Malzeme: yeşil çam ağacı



Kiraz ağacı - LCA



Bambu - LBA



Ceviz ağacı - LNC

GEÇMELİ KURULUM

Dikdörtgen çerçeveler: seçim tablosu

MODÜL					
		2	2+2 Merkez aralığı 71 mm	2+2+2 Merkez aralığı 71 mm	2+2+2+2 Merkez aralığı 71 mm
METAL (zamak)					
	Altın	LNA48020A	LNA4802M20A	LNA4802M30A	LNA4802M40A
	Bronz	LNA4802BZ	LNA4802M2BZ	LNA4802M3BZ	LNA4802M4BZ
	Nikel	LNA4802NS	LNA4802M2NS	LNA4802M3NS	LNA4802M4NS
DOĞAL (zamak)					
	Zamak	LNA4802NA	LNA4802M2NA	LNA4802M3NA	LNA4802M4NA
	Gümüş	LNA4802AG	LNA4802M2AG	LNA4802M3AG	LNA4802M4AG
	Satine çelik	LNA4802ACS	LNA4802M2ACS	LNA4802M3ACS	LNA4802M4ACS
İPEK (zamak)					
	Park	LNA4802PK	LNA4802M2PK	LNA4802M3PK	LNA4802M4PK
	Toprak	LNA4802SQ	LNA4802M2SQ	LNA4802M3SQ	LNA4802M4SQ
	Kiremit	LNA4802RK	LNA4802M2RK	LNA4802M3RK	LNA4802M4RK
	Kum	LNA4802AE	LNA4802M2AE	LNA4802M3AE	LNA4802M4AE
	Mor	LNA4802CB	LNA4802M2CB	LNA4802M3CB	LNA4802M4CB
SAYDAM (polimer plastik)					
	Yeyil	LNA4802VD	LNA4802M2VD	LNA4802M3VD	LNA4802M4VD
	Turuncu	LNA4802OD	LNA4802M2OD	LNA4802M3OD	LNA4802M4OD
	Mavi	LNA4802AD	LNA4802M2AD	LNA4802M3AD	LNA4802M4AD
KRİSTAL (polimer plastik)					
	Sis	LNA4802KF	LNA4802M2KF	LNA4802M3KF	LNA4802M4KF
	Akvamarin	LNA4802KA	LNA4802M2KA	LNA4802M3KA	LNA4802M4KA
	Buz grisi	LNA4802KG	LNA4802M2KG	LNA4802M3KG	LNA4802M4KG
NÖTR (polimer plastik)					
	Antrasit	LNA4802AR	LNA4802M2AR	LNA4802M3AR	LNA4802M4AR
	Beyaz	LNA4802BI	LNA4802M2BI	LNA4802M3BI	LNA4802M4BI
	Alüminyum	LNA4802TE	LNA4802M2TE	LNA4802M3TE	LNA4802M4TE
AHŞAP (yekpare ağaç)					
	Kiraz ağacı	LNA4802LCA	LNA4802M2LCA	LNA4802M3LCA	LNA4802M4LCA
	Bambu	LNA4802LBA	LNA4802M2LBA	LNA4802M3LBA	LNA4802M4LBA
	Ceviz ağacı	LNA4802LNC	LNA4802M2LNC	LNA4802M3LNC	LNA4802M4LNC
KAİDELER					
	Vidalı	LN4702M	LN4702M (x2)	LN4702M (x3)	LN4702M (x4)
	Tırnaklı	LN4702MG	LN4702MG (x2)	LN4702MG (x3)	LN4702MG (x4)
	Vidalı (plastik)	LN4702	LN4702 (x2)	LN4702 (x3)	LN4702 (x4)
	Tırnaklı (plastik)	LN4702G	LN4702G (x2)	LN4702G (x3)	LN4702G (x4)

LIVINGLIGHT AIR - GEÇMELİ KURULUM





Çerçeve kurulumu

Buatlar

Kaideler

Modül sayısı

Çerçeveler



LIVINGLIGHT AIR

Çerçeve renkleri

MONOKROM

Malzeme: zamak



Beyaz - BN



Alüminyum - TE



Antrasit - AR

YUMUŞAK - SOFT

Malzeme: zamak



Füme - ST



Toprak - CY



Kum - SB



Mavi ay - BM

LIVINGLIGHT AIR

Çerçeve renkleri

FIRÇALI

Malzeme: zamak



YENİ

Nikel - NIS



YENİ

Titanyum - TIS



YENİ

Krom - CRS

PARLAK

Malzeme: zamak



Çelik - PT



Krom - PL



Mat altın - OF



Mat nikel - NK



İnci beyazı - PR

LIVINGLIGHT AIR

Çerçeveler: seçim tablosu

Modül

	3	4	7	3 + 3	
MONOKROM (zamak)					
	Beyaz - BN	LNC4803BN	LNC4804BN	LNC4807BN	LNC4826BN
	Alüminyum - TE	LNC4803TE	LNC4804TE	LNC4807TE	LNC4826TE
	Antrasit - AR	LNC4803AR	LNC4804AR	LNC4807AR	LNC4826AR
YUMUŞAK - SOFT (zamak)					
	Füme - ST	LNC4803ST	LNC4804ST	LNC4807ST	LNC4826ST
	Toprak - CY	LNC4803CY	LNC4804CY	LNC4807CY	LNC4826CY
	Kum - SB	LNC4803SB	LNC4804SB	LNC4807SB	LNC4826SB
	Mavi ay - BM	LNC4803BM	LNC4804BM	LNC4807BM	LNC4826BM
PARLAK (zamak)					
	Çelik - PT	LNC4803PT	LNC4804PT	LNC4807PT	LNC4826PT
	Krom - PL	LNC4803PL	LNC4804PL	LNC4807PL	LNC4826PL
	Mat altın - OF	LNC4803OF	LNC4804OF	LNC4807OF	LNC4826OF
	Mat nikel - NK	LNC4803NK	LNC4804NK	LNC4807NK	LNC4826NK
	İnci beyazı - PR	LNC4803PR	LNC4804PR	LNC4807PR	LNC4826PR
FİRÇALI (zamak)					
	Nikel - NIS	LNC4803NIS	LNC4804NIS	LNC4807NIS	LNC4826NIS
	Titanyum - TIS	LNC4803TIS	LNC4804TIS	LNC4807TIS	LNC4826TIS
	Krom - CRS	LNC4803CRS	LNC4804CRS	LNC4807CRS	LNC4826CRS
Kaide					
Kaide	LN4703C	LN4704C	LN4707C	LN4726C	

Çerçeveler: seçim tablosu

AIR ÇERÇEVE KODLARI

2 modül - LNE4802...

2 + 2 modül - LNE4802M2...

2 + 2 + 2 modül - LNE4802M3...

Modül

	2	2+2	2+2+2	
MONOKROM (zamak)				
	Beyaz - BN	LNE4802BN	LNE4802M2BN	LNE4802M3BN
	Alüminyum - TE	LNE4802TE	LNE4802M2TE	LNE4802M3TE
	Antrasit - AR	LNE4802AR	LNE4802M2AR	LNE4802M3AR
YUMUŞAK - SOFT (zamak)				
	Füme - ST	LNE4802ST	LNE4802M2ST	LNE4802M3ST
	Toprak - CY	LNE4802CY	LNE4802M2CY	LNE4802M3CY
	Kum - SB	LNE4802SB	LNE4802M2SB	LNE4802M3SB
	Mavi ay - BM	LNE4802BM	LNE4802M2BM	LNE4802M3BM
PARLAK (zamak)				
	Çelik - PT	LNE4802PT	LNE4802M2PT	LNE4802M3PT
	Krom - PL	LNE4802PL	LNE4802M2PL	LNE4802M3PL
	Mat altın - OF	LNE4802OF	LNE4802M2OF	LNE4802M3OF
	Mat nikel - NK	LNE4802NK	LNE4802M2NK	LNE4802M3NK
	İnci beyazı - PR	LNE4802PR	LNE4802M2PR	LNE4802M3PR
FİRÇALI (zamak)				
	Nikel - NIS	LNE4802NIS	LNE4802M2NIS	LNE4802M3NIS
	Titanyum - TIS	LNE4802TIS	LNE4802M2TIS	LNE4802M3TIS
	Krom - CRS	LNE4802CRS	LNE4802M2CRS	LNE4802M3CRS
Kaide				
Kaide	LN4702E	2 x LN4702E	3 x LN4702E	

Çerçevelerinizi zevkinize göre özelleştirin

KULLANIM ÖNERİSİ.

Living Light AIR beyaz çerçeve BN boyanabilir özelliktedir.

BOYAMA


Beyaz çerçeve astar boya gibi kullanılabilir.
Boyamadan önce yüzeyi temizleyin. Su bazlı boya kullanılabilir.

Notlar

- Mekanizmaları (çerçeve içindeki anahtar, priz vb.) boyamayınız.
- Çerçeveyi ayrıca boyayın ve montajı kuruduktan yapın.

TEMİZLİK

Yalnızca nemli bir bez ile silin. Diğer temizlik ürünleri yüzeye zarar verebilir.



Beyaz BN çerçeve boyanabilir özelliktedir.


LIVINGLIGHT MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Buatlar


Kaideler

Modül sayısı

Çerçeveler



Buatlar



504E
(133x74x53,5 mm)



PB504N
(131,5x68x51 mm)
alçıpan

Kaideler



LN4704 (Vidalı)

Modül sayısı



4 modül

Çerçeveler



LNA4804...



L4804...



506L
(183,5x90x53,5 mm)



PB506N
(182x68x51 mm)
alçıpan



LN4707 (Vidalı)




7 modül



LNA4807...



L4807...



506E
(106x117x52 mm)



PB526N
(109x114x51 mm)
alçıpan



LN4726 (Vidalı)



aksesuar ile temin edilir



3 + 3 modül





LNA4826...



L4826...

LIVINGLIGHT - MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Dikdörtgen çerçeve renkleri

METAL Malzeme: zamak			
	Altın - OA	Bronz - BZ	Nikel - NS
			
	Çelik - AC	Ayışiğı - GL	
DOĞAL Malzeme: zamak			
	Zamak - NA	Gümüş - AG	Satine çelik - ACS
İPEK Malzeme: zamak			
	Park - PK	Toprak - SQ	Kiremit - RK
			
	Kum - AE	Mor - CB	

DİKDÖRTGEN ÇERÇEVE ÜRÜN REFERANSLARI

2 modül - LNA4802...
 3 modül - LNA4803...
 4 modül - LNA4803...
 7 modül - LNA4807...
 3+3 modül - LNA4826...

SAYDAM


Malzeme: polimer plastik



Turkuaz - VD



Turuncu - OD



Mavi - AD

KRİSTAL

Malzeme: polimer plastik



Sis - KF



Akvamarin - KA



Buz grisi - KG

NÖTR

Malzeme: polimer plastik



Antrasit - AR



Beyaz - BI



Alüminyum - TE

AHŞAP

Malzeme: yekpare ağaç



Kiraz ağacı - LCA



Bambu - LBA



Ceviz ağacı - LNC

LIVINGLIGHT - MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Dikdörtgen çerçeveler: seçim tablosu

		MODÜL					
		2	2 merkezi	3	4	7	3 + 3
METAL (zamak)							
	Altın	LNA48020A	LNA48190A	LNA48030A	LNA48040A	LNA48070A	LNA48260A
	Bronz	LNA4802BZ	LNA4819BZ	LNA4803BZ	LNA4804BZ	LNA4807BZ	LNA4826BZ
	Nikel	LNA4802NS	LNA4819NS	LNA4803NS	LNA4804NS	LNA4807NS	LNA4826NS
	Çelik	LNA4802AC	LNA4819AC	LNA4803AC	LNA4804AC	LNA4807AC	LNA4826AC
	Moolight silver	LNA4802GL	LNA4819GL	LNA4803GL	LNA4804GL	LNA4807GL	LNA4826GL
DOĞAL (zamak)							
	Zamak	LNA4802NA	LNA4819NA	LNA4803NA	LNA4804NA	LNA4807NA	LNA4826NA
	Gümüş	LNA4802AG	LNA4819AG	LNA4803AG	LNA4804AG	LNA4807AG	LNA4826AG
	Satine çelik	LNA4802ACS	LNA4819ACS	LNA4803ACS	LNA4804ACS	LNA4807ACS	LNA4826ACS
İPEK (zamak)							
	Park	LNA4802PK	LNA4819PK	LNA4803PK	LNA4804PK	LNA4807PK	LNA4826PK
	Toprak	LNA4802SQ	LNA4819SQ	LNA4803SQ	LNA4804SQ	LNA4807SQ	LNA4826SQ
	Kiremit	LNA4802RK	LNA4819RK	LNA4803RK	LNA4804RK	LNA4807RK	LNA4826RK
	Kum	LNA4802AE	LNA4819AE	LNA4803AE	LNA4804AE	LNA4807AE	LNA4826AE
	Mor	LNA4802CB	LNA4819CB	LNA4803CB	LNA4804CB	LNA4807CB	LNA4826CB
SAYDAM (polimer plastik)							
	Yeşil	LNA4802VD	LNA4819VD	LNA4803VD	LNA4804VD	LNA4807VD	LNA4826VD
	Turuncu	LNA4802OD	LNA4819OD	LNA4803OD	LNA4804OD	LNA4807OD	LNA4826OD
	Mavi	LNA4802AD	LNA4819AD	LNA4803AD	LNA4804AD	LNA4807AD	LNA4826AD
KRİSTAL (polimer plastik)							
	Sis	LNA4802KF	LNA4819KF	LNA4803KF	LNA4804KF	LNA4807KF	LNA4826KF
	Akvamarin	LNA4802KA	LNA4819KA	LNA4803KA	LNA4804KA	LNA4807KA	LNA4826KA
	Bus grisi	LNA4802KG	LNA4819KG	LNA4803KG	LNA4804KG	LNA4807KG	LNA4826KG
NÖTR (polimer plastik)							
	Antrasit	LNA4802AR	LNA4819AR	LNA4803AR	LNA4804AR	LNA4807AR	LNA4826AR
	Beyaz	LNA4802BI	LNA4819BI	LNA4803BI	LNA4804BI	LNA4807BI	LNA4826BI
	Alüminyum	LNA4802TE	LNA4819TE	LNA4803TE	LNA4804TE	LNA4807TE	LNA4826TE
AHŞAP							
	Kiraz ağacı	LNA4802LCA	LNA4819LCA	LNA4803LCA	LNA4804LCA	LNA4807LCA	LNA4826LCA
	Bambu	LNA4802LBA	LNA4819LBA	LNA4803LBA	LNA4804LBA	LNA4807LBA	LNA4826LBA
	Ceviz ağacı	LNA4802LNC	LNA4819LNC	LNA4803LNC	LNA4804LNC	LNA4807LNC	LNA4826LNC
KAİDELER							
Vidalı	LNA4702	LNA4719	LNA4703	LNA4704	LNA4707	LNA4726	
Tırnaklı	LNA4702G	LNA4719G					

LIVING INTERNATIONAL - MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Çerçeve renkleri

METAL Malzeme: zamak			
	Açık alüminyum- AL	Koyu çelik - AC	Açık titanyum- TC
PARLAK Malzeme: zamak			
	Parlak krom - CR	Altın - OR	
ÖZEL Malzeme: zamak			
	Satine çelik - ACS	Grafite - GF	
			
	Siyah grafit - GFN		

LIVING INTERNATIONAL ÇERÇEVE REFERANSLARI

- 2 modül - L4802...
- 3 modül - L4803...
- 4 modül - L4804...
- 7 modül - L4807...
- 3+3 modül - L4826...

TEKNOLOJİK

Malzeme: zamak



Alüminyum - TE

POLİMER

Malzeme: plastik



Koyu çelik - PA*



Beyaz - PB*



Tam beyaz - BI*

* 3+3 modül seçeneği olmayan çerçeve modelleri

LIVING INTERNATIONAL: seçim tablosu

MODÜL

		2	3	4	7	3 + 3
METAL (zamak)						
	Açık alüminyum	L4802AL	L4803AL	L4804AL	L4807L	L4826AL
	Koyu çelik	L4802AC	L4803AC	L4804AC	L4807C	L4826AC
	Açık titanyum	L4802TC	L4803TC	L4804TC	L4807TC	L4826TC
PARLAK (zamak)						
	Parlak krom	L4802CR	L4803CR	L4804CR	L4807CR	L4826CR
	Altın	L4802OR	L4803OR	L4804OR	L4807OR	L4826OR
ÖZEL (zamak)						
	Satine çelik	L4802ACS	L4803ACS	L4804ACS	L4807ACS	L4826ACS
	Grafit	L4802GF	L4803GF	L4804GF	L4807GF	L4826GF
	Siyah grafit	L4802GFN	L4803GFN	L4804GFN	L4807GFN	L4826GFN
TEKNOLOJİK (zamak)						
	Alüminyum	L4802TE	L4803TE	L4804TE	L4807TE	L4826TE
POLİMER (plastik)						
	Koyu çelik	L4802PA	L4803PA	L4804PA	L4807PA	
	Beyaz	L4802PB	L4803PB	L4804PB	L4807PB	
	Tam beyaz	L4802BI	L4803BI	L4804BI	L4807BI	

KAİDELER

Kaideler	L4702-L4702G	LN4703	LN4704	LN4707	LN4726
----------	--------------	--------	--------	--------	--------

LIVINGLIGHT

[KATALOG](#)

LIVING LIGHT^{AIR} - MODÜLER KURULUM SİSTEMİ

Buatlar



502W
(70.5x70.5x58)




502E
(70.5x70.5x58 mm)
alçıpan

Kaideler



LN4702C vidalı



LN4702E

Modül sayısı



2 modül



2 modül


AIR çerçeveler



LNC4802...



LNE4802...



503E
(106x71x52 mm)



PB503N
(109x68x51 mm)
alçıpan




LN4703C vidalı



3 modül



LNC4803...



504E
(133x74x53.5 mm)



PB504N
(131.5x68x51 mm)
alçıpan



LN4704C vidalı



4 modül



LNC4804...

Buatlar



506L
(183.5x90x53.5 mm)



PB506N
(182x68x51 mm)
alçıpan

Kaideler



LN4707C vidalı

Modül sayısı




7 modül

AIR çerçeveler




LNC4807...



506E
(106x117x52 mm)




PB526N
(109x114x51 mm)
alçıpan



LN4726C with vidalı



aksesuar ile temin edilir



3 + 3 modül



LNC4826...


KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYDINLATMA NOKTASI

Transparan tuş kapakları 2, 3, 4, 7, 2+2, 2+2+2 ve 3+3 modül transparan çerçeveler, anahtar&prizlerinizi zevkinize göre kişiselleştirebilme fırsatı sunar. Anahtar&prizlerinizin duvar kağıdına uyumlu halde olmasını arzu ediyorsanız, duvar hizasına yerleştireceğiniz alt çerçevenin üstüne duvar kağıdınızdan yerleştirip üzerine transparan çerçeveyi monte ediniz.

Ref.	STANDART ANAHTARLAR İÇİN kişiselleştirilebilir tuş kapakları
○ N4932	1 modül 
○ N4932/2	2 modül 
○ N4932/3	3 modül 

	kişiselleştirilebilir transparan çerçeveler
○ LND4802KR	2 modül 
○ LND4819KR	2 merkezi modül (LN4719 or LN4719G) 
○ LND4803KR	3 modül 
○ LND4804KR	4 modül 
○ LND4807KR	7 modül 
○ LND4826KR	3 + 3 modül 



○ LND4802M2KR	71mm aralıklı 2 + 2 modül 
○ LND4802M3KR	71mm aralıklı 2 + 2 + 2 modül 

ÇERÇEVE KOMBİNASYONLARI



Çerçeve ve iç çerçeve dekoratif malzemeden ayrı olabilir

MEKANİZMA KOMBİNASYONU





Orijinal tuş kapağını çıkarın ve transparan tuş kapağını takın.

SIVA ÜSTÜ UYGULAMA

Sıva üstü buatlar	Modül	Çerçeveler
 502BI (beyaz)	 2 modül	 LNA4802...
 503BI (beyaz)	 3 modül	  LNA4803... LNC4803...
 504BI (beyaz)	 4 modül	  LNA4804... LNC4804...
 502LP kaideli (93x80x38)	 2 modül	 L4802...
 503LP kaideli (120x80x38)	 3 modül	 L4803...
 504LP kaideli (140x80x38)	 4 modül	 L4804...

IP55 ÇERÇEVELERİN SIVA ALTI BUATLARA KURULUMU




Buatlar

Kaideler

Modül sayısı



IDROBOX IP55 kapaklar



IP40 VE IP55 SIVA ÜSTÜ KURULUM

IP40 VE IP55 IDROBOX


IP40



IP40



IP55



KORUMALI EVLERDE VE DİĞERLERİNDE KURULUM



25700



25700F/16
25700F/20



150560F
Yükseltilmiş zemin için
kesici



150560SB
Çimento zemin için buat



Item	IP40 İÇİN AKSESUARLAR
○ 25700	 bükülebilir kablo girişi contası Ø 5 - 14-16-20 mm – IP55
○ 25700F/16	 hızlı bağlantı boru contası Ø 16 mm
○ 25700F/20	 hızlı kuplaj boru contası Ø 20 mm
○ 25701	 yatay parça
○ 25701V	 dikey parça
○ 25702	 toprak bağlantısı için dahili terminal

Ref.	AKSESUAR BAĞLANTISI - DÖŞEME ALTI BUATLARI
	bu döşeme altı buatları 1 ya da 2 aksesuar bağlantısı modül cihazlar serisi LIVINGLIGHT için planlanmıştır. Kauçuktan yapılmış dayanak noktası ve otomatik kapanma özelliği sayesinde üstün koruma sağlar. 2 adet ayakla üzerine basılabilir şekilde monte edilen bu cihazlar: Paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan pirinç kaplanmış şekilde ve aynı zamanda maksimum 500 kg. taşıyacak şekilde cilalanmıştır. Bu iki spesifik kutu istek üzerine çimento zemine ya da yükseltilmiş zemine monte edilebilir. Ölçüler: – çap 100 mm – çıkıntı yeri içeriden maks. 4.5 mm
○ 150560AC	 2 modül, paslanmaz
○ 1505600T	 2 modül, pirinç kaplı
○ 150560SB	 çimento için kutu
○ 150560S	 sıva altı kendinden modüllü buat
○ 150560F	 kesici kalınlık 86 mm



BOYUTLAR

LIVINGLIGHT dikkörtgen çerçevesler

Technical drawings of LNA4800 series door profiles. The top row shows four horizontal profiles: LNA4802 (88x86), LNA4803 (120x86), LNA4804 (142x86), and LNA4807 (208x86). The bottom row shows three vertical profiles: LNA4826 (120x134), LNA4802M2 (86x159), LNA4802M3 (86x230), and LNA4802M4 (86x301). All profiles have a 71 mm center-to-center spacing. Dimensions are given in mm. Each drawing includes a top view, a side view showing the 10.2 mm height, and a cross-section view showing the 9.2 mm or 9.3 mm width.

Technical drawings of five window frame models (LNC4802, LNC4803, LNC4804, LNC4807, LNC4826) showing front and side views with dimensions.

- LNC4802...**: Front view dimensions: 88 (width) x 86 (height). Side view dimension: 4.75 (depth).
- LNC4803...**: Front view dimensions: 120 (width) x 86 (height). Side view dimension: 4.75 (depth).
- LNC4804...**: Front view dimensions: 142 (width) x 86 (height). Side view dimension: 4.75 (depth).
- LNC4807...**: Front view dimensions: 208 (width) x 86 (height). Side view dimension: 4.75 (depth).
- LNC4826...**: Front view dimensions: 120 (width) x 134 (height). Side view dimension: 4.75 (depth).


LIVINGLIGHT AIR CERCEVELER (2 MODÜL KURULUM SİSTEMİ)

78


ÜRÜN BOYUTLARI

LIVING INTERNATIONAL

LIVING INTERNATIONAL ÇERÇEVELER




LIVINGLIGHT SIVA ÜSTÜ BUATLAR




SIVA ALTI BUATLAR

(2 modül AIR çerçeveler için)



LIVING INTERNATIONAL SIVA ÜSTÜ BUATLAR



502LP
503LP
504LP


Item	A
502LP	93
503LP	120
504LP	140

ÜRÜN BOYUTLARI

LIVINGLIGHT AIR kaideler


2 modül kurulum sistemi

2 MODÜL KAİDE




3 modül kurulum sistemi


2 MODÜL KAİDE




3 MODÜL KAİDE




4 MODÜL KAİDE



7 MODÜL KAİDE




3+3 MODÜL KAİDE




LIVINGLIGHT ve LIVING INTERNATIONAL kaideler


2 MODÜL KAİDE




3 MODÜL KAİDE




4 MODÜL KAİDE



7 MODÜL KAİDE




3+3 MODÜL KAİDE




BOYUT BİLGİLERİ

MEKANİZMALAR



SIVA ÜSTÜ MONTAJ İÇİN DERİNLİK



Ref.	LL kaide ile derinlik	AIR derinlik
L/N/N4003A	24,6	30,35
L/N/NT/N/NT4692	18,2	23,95
L/N/NT4001A	24,6	30,35
L/N/NT4005A	24,6	30,35
L/N/NT4011	28	33,75
L/N/NT4012	30	35,75
L/N/NT4016	32	37,75
L/N/NT4022	30	35,75
L/N/NT4027	32	37,75
L/N/NT4027VMC	32	37,75
L/N/NT4028H	32	37,75
L/N/NT4033	23	28,75
L/N/NT4036	25	30,75
L/N/NT4037	25	30,75
L/N/NT4038R	25	30,75
L/N/NT4038V	25	30,75
L/N/NT4051A	33,75	39,5
L/N/NT4051M2A	26,85	32,6
L/N/NT4053A	33,75	39,5
L/N/NT4053M2A	26,85	32,6
L/N/NT4054	33	38,75
L/N/NT4054M2	26	31,75
L/N/NT4055A	33	38,75
L/N/NT4055M2A	26,85	32,6
L/N/NT4113	25	30,75
L/N/NT4115	25	30,75
L/N/NT4119	25	30,75
L/N/NT4122ET	25,7	31,45
L/N/NT4125	22	27,75
L/N/NT4125S	22	27,75
L/N/NT4126	22	27,75
L/N/NT4126S	22	27,75
L/N/NT4127	22	27,75
L/N/NT4127S	22	27,75
L/N/NT4128	22	27,75
L/N/NT4128S	22	27,75
L/N/NT4129S	23,5	29,25
L/N/NT4132	23,8	29,55
L/N/NT4133	23,8	29,55
L/N/NT4134	23,8	29,55
L/N/NT4140	30	35,75
L/N/NT4140/16	30	35,75
L/N/NT4141	30	35,75
L/N/NT4141AN	32,35	38,1
L/N/NT4142	30	35,75

Ref.	LL kaide ile derinlik	AIR derinlik
L/N/NT4142AN	29,3	35,05
L/N/NT4143	30	35,75
L/N/NT4144	30	35,75
L/N/NT4145	30	35,75
L/N/NT4146	30	35,75
L/N/NT4150	27,3	33,05
L/N/NT4164/12	25,5	31,25
L/N/NT4164/13	39	44,75
L/N/NT4177	43,5	49,25
L/N/NT4177/127	43,5	49,25
L/N/NT4180	25	30,75
L/N/NT4180/2	27	32,75
L/N/NT4180/3	27	32,75
L/N/NT4183	31,7	37,45
L/N/NT4185	22	27,75
L/N/NT4185S	22	27,75
L/N/NT4188	22	27,75
L/N/NT4188S	22	27,75
L/N/NT4202D	30	35,75
L/N/NT4202D/2	28,5	34,25
L/N/NT4202DC	30	35,75
L/N/NT4202DC2	28,5	34,25
L/N/NT4202P	30	35,75
L/N/NT4202P/2	28,5	34,25
L/N/NT4202PT	30	35,75
L/N/NT4210D	22	27,75
L/N/NT4211D	22	27,75
L/N/NT4214D	28,5	34,25
L/N/NT4231	25,5	31,25
L/N/NT4231S	25,5	31,25
L/N/NT4258/11N	24	29,75
L/N/NT4261AT5	19	24,75
L/N/NT4261AT6	19	24,75
L/N/NT4262/11	32	37,75
L/N/NT4262/12	32	37,75
L/N/NT4268L/N/NTC	18,2	23,95
L/N/NT4268SC	11	16,75
L/N/NT4268ST	11	16,75
L/N/NT4269F	11	16,75
L/N/NT4269R	11	16,75
L/N/NT4284	10	15,75
L/N/NT4285	20	25,75
L/N/NT4285C	33	38,75
L/N/NT4285C2	33	38,75
L/N/NT4291	21	26,75

Ref.	LL kaide ile derinlik	AIR derinlik
L/N/NT4292	11	16,75
L/N/NT4293	11	16,75
L/N/NT4294	17,4	23,15
L/N/NT4301/10	34	39,75
L/N/NT4301/16	34	39,75
L/N/NT4301/6	34	39,75
L/N/NT4305/10	34	39,75
L/N/NT4305/16	34	39,75
L/N/NT4305/6	34	39,75
L/N/NT4311/10	34	39,75
L/N/NT4311/16	34	39,75
L/N/NT4321	27	32,75
L/N/NT4330/12	18	23,75
L/N/NT4330/230	18	23,75
L/N/NT4330/24	18	23,75
L/N/NT4341	31,4	37,15
L/N/NT4341/34	31,4	37,15
L/N/NT4351/12	32	37,75
L/N/NT4351/127	32	37,75
L/N/NT4351/230	32	37,75
L/N/NT4355/12	32	37,75
L/N/NT4356/12	32	37,75
L/N/NT4356/127	32	37,75
L/N/NT4356/230	32	37,75
L/N/NT4371A	25	30,75
L/N/NT4371R	25	30,75
L/N/NT4371T	25	30,75
L/N/NT4371V	25	30,75
L/N/NT4372AV	25	30,75
L/N/NT4372RT	25	30,75
L/N/NT4373H	27	32,75
L/N/NT4380	30	35,75
L/N/NT4391	25	30,75
L/N/NT4401	32	37,75
L/N/NT4402N	43	48,75
L/N/NT4406	43	48,75
L/N/NT4408N	37,1	42,85
L/N/NT4410N	37,1	42,85
L/N/NT4411N	37,1	42,85
L/N/NT4425	32	37,75
L/N/NT4431	32	37,75
L/N/NT4432	32	37,75
L/N/NT4432/127	32	37,75
L/N/NT4433	35,5	41,25
L/N/NT4434	35,5	41,25
L/N/NT4441	32	37,75
L/N/NT4442	32	37,75
L/N/NT4511/12	32	37,75
L/N/NT4512/12	32	37,75
L/N/NT4520	32	37,75
L/N/NT4536	24	29,75
L/N/NT4541	35,7	41,45
L/N/NT4545	32	37,75
L/N/NT4560	18,2	23,95
L/N/NT4562	24,9	30,65
L/N/NT4565	43	48,75
L/N/NT4607	18,2	23,95
L/N/NT4607/4	18,2	23,95
L/N/NT4610	18,2	23,95
L/N/NT4611	18,2	23,95
L/N/NT4612	18,2	23,95
L/N/NT4612/12	18,2	23,95
L/N/NT4613	18,2	23,95
L/N/NT4654N	18,2	23,95
L/N/NT4680	18,2	23,95
L/N/NT4692FAN	18,2	23,95
L/N/NT4693	18,2	23,95
L/N/NT4950	11	16,75

Ref.	LL kaide ile derinlik	AIR derinlik
L/N/NT4951	11	16,75
L/N/NT4953	11	16,75
L4001/0	25	30,75
L4003/0	25	30,75
L4005/0	25	30,75
L4140/16R	30	35,75
L4140R	30	35,75
L4141R	30	35,75
L4180R	25	30,75
L4374/230	25	30,75
L4382/230	25	30,75
L4384/1	41	46,75
L4384/3	50	55,75
L4385/127B	22	27,75
L4385/127R	22	27,75
L4385/127V	22	27,75
L4385/12B	22	27,75
L4385/12R	22	27,75
L4385/12V	22	27,75
L4385/230B	22	27,75
L4385/230R	22	27,75
L4385/230V	22	27,75
L4385/24B	22	27,75
L4385/24R	22	27,75
L4385/24V	22	27,75
L4386/1	41	46,75
L4386/1/127	41	46,75
L4386/3	50	55,75
L4386/3/127	41	46,75
L4572	13	/
L4572SB	13	/
L4573/2	32	37,75
L4575N	18,2	23,95
L4575SB	18,2	23,95
L4576N	18,2	23,95
L4581	32	37,75
L4582	32	37,75
L4583	32	37,75
L4614	18,2	23,95
L4615	18,2	23,95
L4618	18,2	23,95
L4652/2	18,2	23,95
L4652/3	18,2	23,95
L4671/1	24,9	30,65
L4678	32	37,75
LN4001A	25	30,75
LN4003A	25	30,75
LN4005A	25	30,75
4070	46	51,75
N/NT4070	46	51,75
NT4011S	33	38,75
NT4151	17,9	23,65
NT4152	17,9	23,65
NT4153	23	28,75
NT4178	39,8	45,55
NT4238M	29,5	35,25
NT4238S	29,5	35,25
NT4955/20	13	18,75
NT4955/45	25,2	30,95
334513 - 12 - 14	32	37,75
336983 - 82 - 84	29,5	35,25
336993 - 92 - 94	32	37,75
391613 - 12 - 14	32	37,75
391657 - 58 - 59	18,2	23,95
391667 - 68 - 69	18,2	23,95

LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
Pazarlama ve İstanbul Bölge Müdürlüğü

Emek Mah. Ordu Cad. NO: 51
34785 Sancaktepe-İstanbul
Tel : 90 (212) 368 28 00 (pbx)
: 90 (212) 251 34 30
Faks: 90 (216) 621 66 29
: 90 (216) 622 65 50

e-posta: info.turkiye@bticino.com.tr



www.bticino.com.tr

www.facebook.com/BTicinoTurkiye

www.twitter.com/BTicinoTurkiye

www.instagram.com/bticinotr

Versiyon 04/2018

Bölge Müdürlükleri

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü

Emek Mah. Ordu Cad. No: 51
34785 Sancaktepe - İSTANBUL
Tel : (212) 368 28 00 (pbx)
: (212) 251 34 30
Faks : (216) 621 66 29
: (216) 622 55 50

Ankara Bölge Müdürlüğü

Timko İşyerleri Sitesi,
Anadolu Bulvarı Tarafı, A blok
No: 12 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (312) 310 92 14
: (312) 310 82 15
: (312) 309 18 32
: (312) 309 18 33
Faks : (312) 312 28 88

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler mah. Bayraktepe sok.
Akay İş Merkezi No: 7 D: 5
Nilüfer - BURSA
Tel : (224) 443 28 00
: (224) 443 01 03
: (224) 443 01 04
Faks : (224) 443 01 05

Ege Bölge Müdürlüğü

1203/11. Sokak Ömer Atlı
İş Merkezi No: 3 Kat: 7
D: 708-709 35110
Yenişehir - İZMİR
Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Adana irtibat

GSM : (533) 968 16 91

Antalya irtibat

Tel : (232) 469 23 33
Faks : (232) 469 26 66

Balıkesir irtibat

GSM : (549) 748 88 02

Diyarbakır irtibat

Tel : (412) 235 74 83
Faks : (412) 235 74 83
GSM : (533) 968 16 79

Eskişehir irtibat

GSM : (537) 395 06 35

Kayseri irtibat

GSM : (549) 748 87 92

Samsun irtibat

GSM : (549) 727 85 19

Trabzon irtibat

GSM : (549) 748 83 73

bticino

Bir grup
markasıdır | **legrand**